

# 便携300A汽油发电电焊机

产品名称	便携300A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

便携300A汽油发电电焊机该款发电电焊两用机可选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

发电电焊机控制箱的电路装置较复杂，使用时应注意保护电路设施不受触碰而损坏。便携300A汽油发电电焊机冬季气温低时，闸流管、引燃管不易引燃。室内温度不应低于15 。

焊机停止工作后，需要清除杂物和焊渣溅末。

焊机停止工作，应先切断电源、气源，较后关闭水源。

焊机长期停用，需要在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。

控制箱如长期停用，为预防潮气浸入，每月应通电加热30分钟，如更换闸流管亦应预热30分钟。正常工作控制箱的预热不少于5分钟，否则容易产生逆弧或失控现象。

### 便携300A汽油发电电焊机

这部分磁通称为一次绕组漏磁。

一次侧外加电压 $U$ 由三部分电压平衡，即克服 $E_1$ 所需电压、克服 $E_2$ ，所需电压和克服一次绕组的内阻降压 $IR$ 。所需电压。由于 $IR$ 很小，可以不计算。由上述分析可见，变压器电压、 $U$ 不仅与一次绕组和二次绕组有关还与耦合系数有关。一、二次绕组间的距离增大时，漏磁通稍有增大，耦合系数 $K_M$ 稍有减小，而使二次侧空载电压 $U$ 也稍有减小。实际上焊机空载电压 $U$ 的变化不超过3%—5%。

### 技术参数

产品型号：B-300GDI

## 整机参数

### 汽油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

本田动力HONDA

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

GX630

· 额定频率HZ

50

· 马力与排量

21PS/689CC

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3600

· 启动方式

电启动

· 型 式

空冷OHV双缸汽油发动机

· 机构类型

开架式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

- 电机类型

稀土永磁电机

- 绝缘等级

定子及转子：H级

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-300

- 电流调节

档位调节

- 焊条范围MM

0-6.0

- 油箱容积

25L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

1.1

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 机器油耗G/KW.H

380（满载）

- 漏电保护

有

· 工作时间H

10-15

F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

950

宽mm

620

高mm

660

整机净重KG

150

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载本田品牌单缸GX630 21马力发动机，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援