

河北玻纤套筒灌浆料厂家【中德新亚】玻纤套筒灌浆料

产品名称	河北玻纤套筒灌浆料厂家【中德新亚】 玻纤套筒灌浆料
公司名称	北京中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州荥阳市豫龙镇郑上汽配城54号楼
联系电话	15093397749

产品详情

套筒灌浆料相对于普通的灌浆料，要求会更高，下面我们来简单了解一下。

随着预制板建筑的快速发展，套筒灌浆料也随之而来，玻纤套筒灌浆料比普通灌浆料性能更为苛刻，生产更为复杂，配套套筒也要跟上型号一起使用。

玻纤套筒灌浆料与普通灌浆料的标准不一样，执行的是 JG/T 408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》，比普通灌浆料强度高一些，还有流动度、膨胀的要求也不一样。

【北京中德新亚建筑技术有限公司】
不断提升玻纤套筒灌浆料等产品的质量，拓展发展空间，为客户提供更优质的产品与服务。

使用套筒灌浆料时应该注意什么？下面中德新亚来讲解一下：

玻纤套筒灌浆料应与灌浆套筒匹配使用，灌浆套筒应符合 JG/T 398 的规定，应按 JGJ 355 要求进行型式检验和接头匹配性检验。

玻纤套筒灌浆料应按产品说明书要求的用水量进行配制。

常温型套筒灌浆料使用时灌浆部位的温度不应低于 5℃，低温型灌浆料使用时灌浆部位的温度不应低于 -5℃。

【北京中德新亚建筑技术有限公司】

生产的玻纤套筒灌浆料是严格按照国家相关标准进行的，赢得了广大客户的信赖。

套筒灌浆料的包装要求有哪些呢？下面我们来看一下。

- 1、玻纤套筒灌浆料采用塑料双层复合包装，装卸方便，水运、公路、铁路运输十分便利。
- 2、玻纤套筒灌浆料储放时间较长时，可能会有结块，使用前需碾碎均匀。
- 3、玻纤套筒灌浆料应密封储存，置于阴凉干燥处，温度不得超过35℃，防止受潮，需采取防止日晒、雨淋的必要措施。

【北京中德新亚建筑技术有限公司】

生产的玻纤套筒灌浆料等产品，环保性能好，为我国环境保护方面做出了重大贡献。