

特殊焊条500A柴油发电电焊机

产品名称	特殊焊条500A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

特殊焊条500A柴油发电电焊机欧洲狮发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。特殊焊条500A柴油发电电焊机欧洲狮动力 易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

特殊焊条500A柴油发电电焊机在电焊机的修理工作中，有时电焊机的故障及其原因很明显，修理方法也简单，只用一般常用工具便可将故障排除。但这种情况为数不多，多数的故障需借助于仪表的检测才能发现原因，而修理时还要使用专用工具（如大、中、小绕线机、烘箱、各种扳手等），还可能需要一些专用的设备，才能将电焊机修好。因此，专职的电焊机维修人员，须有专用的工具、仪表和设备，才能完成电焊机修理工作。

对于这种柴油发电机电焊机采用发电与焊接共用个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型等特点，有利于提高焊接产品的质量。类型的人来说就比较适合买这种小型的电焊机。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

22

· 备用功率KW

25

· 发动机型号

GT-4100TSFI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

45HP

· 相 数

单相/三相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-500

- 连接方式

刚性连接

- 焊条范围MM

0-8.0

- 油箱容积

60L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

4.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

- 过载保护

有

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 漏电保护

- 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1805

宽mm

955

高mm

1120

整机净重KG

800/1100

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-500TSI 发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助