

防火墙板 安徽墙板 安徽九椽

产品名称	防火墙板 安徽墙板 安徽九椽
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

机房墙板是针对数据中心、灾备中心、计算机机房、服务器机房、网络机房、电子机房、交换机机房、航天设备机房等需要，为各种机房专门设计生产的机房墙板，在设计时对机房的综合布线要求、防尘要求、保温要求、屏蔽要求、质量要求、安全要求、改建要求、长期使用要求、便捷性要求、美观时尚要求、一体化要求、防静电防火防霉要求以及机房墙板对用户身体健康等相关技术的规范和条件等都做了充分考虑。

机房墙板安装步骤/方法：

放样：依图面及现场实测尺寸进行放样（隔墙中心线）以两收边中心线与地面的交点弹出地轨中心线。应保证这四条线处在一个垂直面内，以保证以后安装之墙面的垂直。

天轨：安装要整齐，接口处须补强修齐，每隔500mm—600mm击钉或螺丝固定于水泥天花板。

地轨：安装地轨时要先把门的安装位置预留，尚需注意地差问题。如地面高低差太多，防火墙板，须整平使其落差减少，不影响调整水平，机房防静电墙板，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，如果地缝太大以填缝剂补满。

因为机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。机房彩钢板安装工期短，现场干净，安徽墙板，为整个工程节约宝贵的施工时间。机房彩钢板均可拆卸再复原，可方便进行组装拆卸，对维护水电，线路改造等非常便捷。能够在机房彩钢板的墙面任意穿孔，对安装控制开关、电源插座等装置非常方便，机房金属墙板，无需另外处理。表面颜色柔和，与地板、天花构成统一和谐的整体，使整个空间具有现代气息。机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，导热系数小[一般为0.121~0.205w/(m.k)]，热容量大、吸湿性强，故能对室内温度起到一定的调节作用。

防火墙板-安徽墙板-安徽九椽(查看)由安徽九椽建材科技有限公司提供。安徽九椽建材科技有限公司(www.ahjcckj.com)为客户提供“机房墙板,金属木纹墙板”等业务,公司拥有“九椽”等品牌。专注于耐火、防火材料等行业,在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:魏经理。