

安徽九椽 机房墙板厂家 内蒙古墙板

产品名称	安徽九椽 机房墙板厂家 内蒙古墙板
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

机房墙板安装工艺施工步骤需要参照的以下几个方面：（1）墙面、作业面与轴线之间的距离；（2）对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；（3）对照参考面找出安装角的间距；（4）与控制标高之间的水平差；（5）与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。在机房建设及机房工程中为确保计算机机房的关键设备安全稳定和可靠运行而设计配置的工程，这类基础工程被称为机房工程的基本工程，在实际施工或设计中计算机机房的基础设施建设既要为机房中的系统设备的运营管理和数据信息的安全提供保障环境条件，同时还要为机房工作人员创造健康适宜的工作环境才是较佳的设计工程。

构成机房彩钢板的主要材料：（1）由0.6mm烤漆钢板，内衬板12mm防火石膏板组成的金属墙板。（2）由硬化型多元聚酯涂料作为钢板面漆，用高1防锈性涂料为背面涂料。（3）表面电镀或烤漆的窗框、天轨、地轨、踢脚板等零组件，机房墙板厂家，。（4）管道墙立柱，内蒙古墙板，隔间立柱C型 75×50.5。由钢板加工成型的门框，采用烤漆钢板成型的窗框及玻璃压条

机房墙板安装步骤/方法：收边：根据实际测量值切割收边，切割后边缘修齐。力求整齐一致，机房复合墙板，连接处要求无缝隙。与天轨及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。竖向龙骨：每隔49cm置一支竖向龙骨（为隔板尺寸的一半），门框两侧立柱上下完全固定，不致于摇晃，反方向增加一支竖向龙骨，门扇宽度超过90cm以上，门框上横立柱必须加强固定，必要时以焊接固定之。横向穿心龙骨：超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处必须重叠，重叠长度不得少于10cm。墙板：由一侧开始安装彩钢板，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条，标准单元墙板均可互换

安徽九椽(图)-机房墙板厂家-内蒙古墙板由安徽九椽建材科技有限公司提供。“机房墙板,金属木纹墙板”就选安徽九椽建材科技有限公司（www.ahjcjkj.com），公司位于：安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号，多年来，安徽九椽坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽九椽期待成为您的长期合作伙伴！

