

麻石烟气脱硫塔 河南烟气脱硫塔 旧脱硫塔升级改造

产品名称	麻石烟气脱硫塔 河南烟气脱硫塔 旧脱硫塔升级改造
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

本设备外护优质钢板，内衬花岗岩，钢板与花岗岩之间用浇注料浇注，外刷两遍防腐漆。

本体一般1米1节，散装出厂，烟气脱硫塔计算，现场吊装，施工周期较花岗岩结构的水膜除尘器明显缩短。

本体内部十分光滑，且不漏风渗水，密封性能良好，能耐高温、耐腐蚀、耐磨损。

参数

处理烟气量：3000-230000 m³/h

排放浓度：<180 mg/m³（操作维护得当排放效果会更好）

除尘效率：>98%

林格曼黑度：0~1级

设备阻力：700--1200Pa

花岗石制作要求：光洁、平整、方整、无缺角、无掉边、平整误差不超过 ± 3mm。

在脱硫塔内安装脱硫设备，钢衬烟气脱硫塔，即喷雾系统、除雾器、反冲洗装置及其它辅助设施（折流板除雾器采用PP或其它材料制作，除雾器效率98%）。塔上安装维修人孔、供水管道及维修平台及爬梯等。

收尘器本体包括壳体、灰斗、滤袋装置进出口法兰、排灰装置和脉冲喷吹系统（包括脉冲、管道、阀门、气源三连体和气罐等）。

收尘器根据不同规格，麻石烟气脱硫塔，可以是整机发运，也可以解体发运，其基础设计由选用者负责。

由花岗岩圆弧板砌筑构成，水膜面光滑圆顺，垂直一体的内筒，外包碳钢板，钢板与花岗岩圆弧板间由专用的耐酸胶泥黏结填实，形成一个整体结构。

外结构与常用的散装水膜除尘器相比，避免了接缝漏水、渗水的缺陷，垂直度、水膜面圆弧度制作规范，除尘脱硫效果明显提高。进水槽采用闭式溢流水槽，底部水封采用内溢流封闭结构。

日照利企环保科技有限公司是一家有着多年脱硫塔，锅炉脱硫塔，麻石脱硫塔，花岗岩脱硫塔设计，河南烟气脱硫塔，生产经验的厂家，有多种锅炉脱硫塔产品赢得了客户的支持和赞誉，欢迎新老客户

烟气降温

麻石烟气脱硫塔-河南烟气脱硫塔-旧脱硫塔升级改造由日照利企环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!