

上海双尖自承式钢索电缆

产品名称	上海双尖自承式钢索电缆
公司名称	上海双尖电缆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	双尖:11 RVV-NB:22 上海:02
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号7幢7154室—9
联系电话	18221145657

产品详情

作为行车电动葫芦连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。(不作为电梯电缆上下升降使用)。

强抗拉性

强抗撕裂强度

良好的耐油性、耐磨性、耐寒性、耐候性

导体：多股精绞无氧铜丝

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准

黑色数字白色号码编号，符合IEC227标准。

(如需带有黄绿接地线请说明)

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。

钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

护套：特殊混合PVC护套，黑色(RAL9005)。

额定电压： 1.5mm 300/500V >1.5mm: 450/750V

测试电压： 1.5mm 2500V >1.5mm: 3000V

最小弯曲半径：20 × D

使用温度范围

固定安装：-35 至 +70 ° C

移动安装：-20 至+70

抗辐射强度：8 × 10⁷ cJ/kg

上海双尖电缆科技有限公司是专业研发特种电缆的企业。企业本着诚信经营、双赢互惠的宗旨，注重管理控制、技术创新，为客户提供优质的定制化服务。

双尖科技产品参照GB、CE、VDE、UL、JIS等标准，制定出了特种电缆的企业内部标准。以领先科技和技术工艺孕育出经久耐用、性价比高的优质产品。不断的满足现代化工业的需求，为客户解决了进口价格贵、订货周期久、使用寿命短、频繁更换等一系列难题，双尖都会给您满意的解决方案。

双尖系列电缆涵盖：卷筒电缆、高柔性电缆、拖链电缆、抓斗机电缆、拖令电缆、吊具电缆、耐寒电缆、数控电缆、伺服电缆、扁平电缆、螺旋电缆、漂浮电缆、机器人电缆等100余种产品。为迅速发展的现代工业：港口、冶金、仓储、物流、机床、造船、采矿、航天、铁路、化工、电梯、大型移动设备、物料搬运系统等发挥积极作用，并将做出突出的贡献。