

JK58风机 22kw离心风机 风机

产品名称	JK58风机 22kw离心风机 风机
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

9-23型高压离心风机

一、风机的用途

9-32型离心通风机，22kw离心风机，一般用于锻冶炉及高压强制通风，并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50（高不超过80），介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。

叶轮：风机叶片为16片、均属前向弯曲叶型。叶轮扩压器外缘高圆周速度不超过140m/s。叶轮成型后经静、动平衡校正、故运转平稳。

机壳：用普通钢钢板焊接成蜗形壳整体。

进风口：做成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定于前盖板组上。

传动组：由主轴、轴承箱、联轴器等组成，主轴由优质钢制成，轴承箱整体结构，采用滚动轴承，用轴承润滑脂润滑

。

高压离心风机安装注意事项

高压离心风机的安装注意事项安装地点-----须安装于室内不受风雨侵扰之处

环境温度-----40 一下

相对湿度-----80%一下

空气品质-----空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险

尘埃防护-----有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃

通风散热-----请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用

置放空间-----为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点

避免振动-----请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，风机，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏

GF6-18型高压离心通风机

1、用途

GF6-18型高压离心风机主要适用于：日处理小麦150~300t的长粉路面粉生产线的气力输送。该系列风机在设计定型过程中，广泛吸取国内有关流体机械的先进技术，并多次经大专院校、科研单位制粉专家的指导，75kw高压风机，最终获得成功。该系列风机具有高效区工况范围宽、噪声低、造型美观、运转平稳不易掉料等特点。全压和风量兼顾水平式和诱导式吸料器的需求，给新建厂和老厂改造带来灵活选择的余地。该亦可用于其他领域的气力输送、强制通风等。其输送的气体必须无毒、无害、无腐蚀、不自燃、且温度不超过80℃，

JK58风机(图)-22kw离心风机-

风机由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司（www.haihuahuanbao.com）是山东淄博除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海华环保设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海华环保设备更加美好的未来。同时本公司（www.zibobaoma.com）还是从事空气悬浮风机，空气悬浮鼓风机，空气悬浮离心鼓风机的厂家，欢迎来电咨询。