

# 消防风机报价 消防风机 佛山粤协风机

产品名称	消防风机报价 消防风机 佛山粤协风机
公司名称	佛山市粤协风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区170号
联系电话	13500254501

## 产品详情

### 一、性能特点：

- 1.HTFC(DT)系列低噪声风机箱是我厂消化吸收国内外同类产品先进技术的基础上自行开发生产的新型柜式风机;
- 2.箱体采用可拆装结构、采用优质钢板折弯而成，内衬玻璃棉、玻璃布，穿孔板等复合消声材料;
- 3.具有噪声低，消防风机报价，压力系数大，性能曲线平坦，外形美观，安装方便等特点;
- 4.分为电机外置(A)和内置(B)两种形式。

### 二、适用范围：

用于宾馆、饭店、礼堂、电影院、工厂车间、办公大楼等通风换气场所。

由于消防高温排烟风机的应用是用于，地下建筑、隧道、烘房等通风换气或高温排烟，所以其性能一定要达到要求标准。

粤协风机厂家介绍消防风机的产品性能要求：

- 1、电机采用优质电机。
- 2、消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，消防风机生产厂家，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

4、在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的

曲线应满足下列规定：轴流式消防排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值差为 $\pm 5\%$ 。

5、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。

如何做好消防风机的日常维护与保养呢?粤协风机厂家告诉大家：

1、切断主电源，做好相应的标示，检查电机接地线是否良好。

2、检查各部分螺丝及联轴，并紧固好。

3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的三分之一)，消防风机厂家价格，应更换触头。

4、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动有无晃动。

5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。

6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。

7、向转动部位填加适量的润滑油，消防风机，以确保联轴节及轴承的灵活性及稳定性。

8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰。

9、手动开机检查指示灯及电压、电流表是否正常，消防排烟风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。

10、检查各遥控点控制箱内元件是否正常。

11、连续三次开停机，检查各点遥控是否正确可靠。

12、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转正常。

不管是消防风机也好还是其他类型的设备也罢，要想设备使用的更长久，就必须要做好设备的定期检查、保养与维修。只有这样才能延长设备的使用寿命。

消防风机报价-消防风机-佛山粤协风机(查看)由佛山市粤协风机制造有限公司提供。佛山市粤协风机制造有限公司(www.gdyuexie.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佛山粤协风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！