

# 电捕焦油器安装 华净达 怀化电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器安装 华净达 怀化电捕焦油器
公司名称	湖北华净达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡襄阳监狱
联系电话	13870000000

## 产品详情

电晕极的型式有好多种，放电尖角越多则电晕的效果也就越好，但是放电尖角越多，制作及安装较为难题。电晕线极一般都接有高压电，需要有良好的绝缘装置，电晕线之间的间隔要适当，间隔太远影响电晕的电流，间隔太近，电晕线间可能会产生屏蔽现象，造成电晕线表面电场强度减弱。集尘极集尘极的上下部都是固定的，电捕焦油器安装，并且集尘极都是接地。

其实静电除焦器主要就是其中有个金属管，中间还装着一根金属丝，整个就是用作电源的电极，在使用的时候还会发现电极变得很不一样，不过这种静电除焦器也是会发生故障问题的，下面就让我们一起看一下故障的原因和检查的方式是哪些吧。电晕丝断。这种故障现象较为常见，只要进入塔内，用手电筒仔细逐个蜂窝查找，就容易发现电晕丝搭靠在蜂窝壁上。根据断口分析，一般是在做吊鼻时机械损伤所致强度不够。重新更换不锈钢丝作电晕丝即可。

随着气流速度的增大，除尘效率下降，其原因是，风速增大，粉尘在除尘器内逗留的时间就缩短了，荷电的时机下降。同时，电捕焦油器厂家，风速增大二次扬尘量也会增大。电场风速的大小对除尘效率是有着很大影响的，风速过大，怀化电捕焦油器，就很容易发生二次扬尘，从而使除尘效率降低。可是风速过低，电捕焦油器设备，电除尘器体积大，投资也要增大。依据以前的经验，电场风速不要超过1.5~2.0m/s，除尘效率需求高的除尘器不宜超越1.0~1.5m/s。

电捕焦油器安装-华净达-怀化电捕焦油器由湖北华净达环保设备有限公司提供。湖北华净达环保设备有限公司（[www.hbhjdhb.com](http://www.hbhjdhb.com)）是一家从事“电捕焦油器,沥青烟气净化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华净达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华净达在环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！