

# 弥勒橡胶套电缆 云南昆华电缆 弥勒橡胶套电缆型号

产品名称	弥勒橡胶套电缆 云南昆华电缆 弥勒橡胶套电缆型号
公司名称	云南昆华电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市东聚五金建材城东区7栋17-18号
联系电话	17787008333

## 产品详情

质量好的电线，弥勒橡胶套电缆哪家好，一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8-1.9kg；2.5的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为2.8-3.0kg；4.0的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为4.1-4.2kg等。质量差的电线重量不足，要么长度不够，弥勒橡胶套电缆，要么电线铜芯杂质过多。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

电力电缆安全要求：

- 1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，较小小允许距离为0.25m。
- 2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的较小小距离分别为0.5m和0.25m。
- 3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸出至轨道或路面2m以外。
- 4.电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。
- 5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的

电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

1897年（清光绪22年）3月，弥勒橡胶套电缆型号，中国第一根地下电力电缆在上海投进使用，当年使用的那条2700米长橡皮绝缘铅包护套的照明电缆是进口产品。直到四十二年后（1939年）在昆明（电缆厂）才生产出首根国产电缆。1949年以前，电线电缆行业只有职工2000余人，生产设备约500台，弥勒橡胶套电缆价格，年较高用铜量仅6500吨。其中昆明、上海、天津、沈阳四个电线厂共用铜5700吨，产量占全国的87.7%，电线电缆行业发展缓慢。直到1949年新中国成立后，我国的电线电缆行业才得到飞速发展。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的专业厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

弥勒橡胶套电缆-云南昆华电缆-弥勒橡胶套电缆型号由云南昆华电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南昆华电缆有限公司（[www.khdl.cn](http://www.khdl.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!