

道钉锚固剂厂家 中德新亚 道钉锚固剂

产品名称	道钉锚固剂厂家 中德新亚 道钉锚固剂
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

道钉锚固剂

干粉型道钉锚固剂

产品简介

本品为无机混合料，轨枕道钉锚固剂，具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工和对环境无污染等特点。省去了硫磺锚固道钉时需要熬制加热工序，避免混凝土轨枕、桥枕因局部受热可能产生裂缝和降低道钉使用寿命。允许在-10℃以上气温环境下施工，经200万次疲劳试验效果良好。

产品用途

- 1、适用于铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。
- 2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。

性能指标

执行标准 TB/T2093-2002

施工工艺

一、道上个别更换螺旋道钉施工作业说明：

注：每根道钉用量约为0.4公斤。

二、整根轨枕道钉锚固施工作业说明：

注：每根道钉用量约为0.4公斤。

注意事项

- 1、一次拌浆数量以在30min内用完为宜，搅拌时间为2~5min。施工作业中必须掌握好流动度和稠稀度，当在灌注过程中流动度降低时，可少加一点水拌合后继续使用。当浆液偏稀时可适当加一点干料拌合后再用。
- 2、冬季施工（**气温在-10 以上），可用40~50 热水拌合锚固剂，道钉锚固剂厂家，必要时应覆盖塑料薄膜或其它保温材料防冻。

包装储存

- 1、标准包装规格为：50kg±0.5公斤/袋，无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。
- 2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

道钉锚固剂厂家热线158-3830-4411

道钉锚固剂注意事项

- 1、严禁使用未拌合均匀或处于初凝状态的锚固剂，配制好的胶液应在30分钟内用完。
- 2、锚固过程中严禁道钉与轨枕孔壁及底部填充物接触以免影响绝缘效果。
- 3、孔底填充物要压实，严禁粘附于孔壁，以免在孔壁与锚固剂之间形成隔离层影响抗拔效果。
- 4、严禁轨枕预留孔壁潮湿情况下锚固，道钉锚固剂，以免影响抗拔效果。
- 5、在25环境温度下，锚固完成24h后可上线受力，严禁提前受力，以免造成损坏。温度低于25时完全固化时间将相应延长。

铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉，道钉锚固剂标准，大多采用硫磺锚固剂锚固。硫磺锚固道钉要熬制硫磺，对环境造成污染，施工也较麻烦；混凝土局部受热可能产生裂缝，降低道钉使用寿命。TT-M型道钉锚固剂是以无机混合料为原料的新型高强锚固材料，它具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工等特点。特别是省去加热工序，对环境无污染，避免了现场施工的火灾隐患。轨枕道钉锚固后，经200万次疲劳试验效果良好。

道钉锚固剂厂家-中德新亚-道钉锚固剂由中德新亚建筑技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!