

144芯不锈钢光缆交接箱

产品名称	144芯不锈钢光缆交接箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	弘福通信:1 GXF144:2 慈溪市:3
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

144芯不锈钢光缆交接箱144芯不锈钢光缆交接箱

弘福通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,弘福通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括:OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆.....

弘福通信三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。壳体门锁采用三面齿轮推杆机构,是开启和关闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块,最大限度利用有效空间,最大容量为720芯。卡接式安装FC,SC适配器。前后设通道,可方便跳线灵活跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。有可靠的光缆固定,开剥和接地装置。各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题
产品名称:光缆交接箱(Cable transfer box)产品型号:HX-GXF05X产品材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产品容量:HX-GXF05X(96芯、144芯、288芯、360芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯)CT-GXF05室外

光交箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱

一、工作环境：1.环境温度：-40 ~ +60 2.相对湿度：40 时小于95%3.大气压力：70 ~ 106Kpa二、产品特点1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。4.具有很好的安装性能及防破坏功能。5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级11.密封性能：达到GB4208/IP53要求12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N13.最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

三、用途

1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。产品规格如下：

产品名称	产品型号	产品规格	备注
	HF-GXF5	长*宽*高 (mm)	(安装方式)
96芯光交箱	HF-GXF5-96T	750*550*310 (mm)	立式、挂壁式
144芯光交箱	HF-GXF5-144T	1050*550*310 (mm)	
288芯光交箱	HF-GXF5-288T	1450*750*320 (mm)	立式
360芯光交箱	HF-GXF5-360T		
576芯光交箱	HF-GXF5-576T	1450*750*540 (mm)	
720芯光交箱	HF-GXF5-720T		
1152芯光交箱	HXFGXF5-1152T	1550*1270*660 (mm)	

【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】 工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60 *相对湿度：40 时小于95%* 大气压力：70 ~ 106Kpa

产品特点*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。*具有很好的安装性能及防破坏功能。*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ *箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200 N*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级*密封性能：达到GB4208/IP53要求*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N*最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

用途