

新疆清水离心泵参数 强盛泵业联系电话 单级单吸清水离心泵参数

产品名称	新疆清水离心泵参数 强盛泵业联系电话 单级单吸清水离心泵参数
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

清水离心泵参数的机械密封系统是由压盖、平垫、挡圈、短轴套和机械密封件等组成，属单端面非平衡型机械密封。机械密封件的主要安装尺寸符合DIN24960标准。若用户更换的机械密封件的轴向尺寸较长、可减少S值或缩小短轴套的长度。装机械密封的清水泵，清水泵盖的串水孔端部应装节流塞，使少量的水进入填料腔。强盛泵业厂生产清水离心泵参数，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水离心泵参数的特点：1、运行平稳：该泵泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，无振动。2、滴水不漏：不同材质泵的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。3、噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。强盛泵业生产清水离心泵参数，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户前来选购！！

清水离心泵参数的特点：1.清水离心泵参数为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。2.该泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。3.清水离心泵参数为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。