

复合材料铁路用电缆桥架 梯式电缆桥架生产厂家

产品名称	复合材料铁路用电缆桥架 梯式电缆桥架生产厂家
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:六强 型号:槽式 产地:湖北
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

湖北六强环保设备有限公司秉承自强不息，厚德载物价值观：以人为本，诚信务实，追求无限发展观：见高思齐，志攀高峰。打造具有国际竞争力的品牌质量观：人品决定产品，细节决定品质。以“超越自我，追求卓越”为宗旨，坚持“以用户为标准，以科技为依托，以质量求市场，以管理求效益”的经营理念，不断发展壮大，竭诚为用户提供满意的服务。坚持以技术创新为先、以市场为导向、以质量为生命力，取信于客户。湖北六强环保设备有限公司是生产玻璃钢复合材料制品的较大的厂家。公司自创建伊始，始终致力于环保设备的研发与制作，现有产品型号丰富，报价低，靠成熟的技术，服务上乘的利剑，在强手如云的市场竞争中脱颖而出，成为环保设备行业的龙头企业。

玻璃钢电缆桥架安装详细步骤及符合的条件；一、玻璃钢电缆桥架安装应符合下面的规定：玻璃钢电缆桥架与支架间螺栓、玻璃钢桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。当设计无要求时，玻璃钢桥架水平安装的支架间距为1.5~3m；垂直安装的支架间距不大于2m。直线段玻璃钢桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。玻璃钢桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径按规定。垂直敷设的电缆桥架10m内垂直偏差不大于3cm；水平敷设的电缆桥架10m内水平偏差不大于3cm。

玻璃钢电缆桥架敷设安装详细步骤：

1. 玻璃钢电缆桥架直线段组装时，应先做干线，再做分支线。玻璃钢桥架与桥架可采用内接头或外接头，配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。螺母必须在玻璃钢桥架壁外侧。接茬处应缝隙严密平齐。
2. 玻璃钢电缆桥架与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

3. 玻璃钢电缆桥架进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用直通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

4. 建筑物的表面如有坡度时，桥架应随其变化坡度。待玻璃钢桥架全部敷设完毕后，应在电缆敷设之前进行调整检查。确认合格后，再进行玻璃钢电缆桥架内电缆敷设。