

全新原装罗斯蒙特绝压变送器3051TA报价

产品名称	全新原装罗斯蒙特绝压变送器3051TA报价
公司名称	南京拓辉仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-F280（注册地址）
联系电话	19825045559

产品详情

总体性能：± 0.15%FS

绝对压力：校验量程从0.3至10000psi

不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片

灌充液：硅油与惰性油

选型指南：

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" font-size:14px;background-color:#ffffff;width:574px;" style="border-collapse: separate; border-spacing: 0px; font-family: arial, "Hiragino Sans GB"; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">

型号
3051TG3051TA
代码
12345

变送器类型
表压变送器绝对压力变送器
压力范围3051TG3051TA
0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa)0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa)0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa)0-40至0-4000psig(0-276至0-27579kPa)0-2000至0-10000psig(0-13800至0-68900kPa)0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa)0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa)0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa)0-40至0-4000psig(0-276至0-27579kPa)0-2000至0-10000psig(0-13800至0-68900kPa)

*FF总线及Profibus-PA协议请朱

AM(1)	4-20mA，带有基于HART协议的数字信号低功耗，1-5Vdc，带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出，用选项代码C2)
2A2B2C2F	1/4-18NPT阴螺纹1/2-14NPT阴螺纹G1/2AA DIN 16288阳螺纹(仅限量程1-4，SST)锥形和螺纹式，适用于F-250-C型蒸压器Autoclave(包括压盖与筛，仅限量程5SST)
2(2)3(3) 代码 12	316L SST316L SST哈氏合金C-276哈氏合金C-276 灌充液 硅油惰性液(Fluorinert FC-43)
ABCDJKL	铝，聚氨酯涂层铝，聚氨酯涂层铝，聚氨酯涂层铝，聚氨酯涂层SSTSST1/2-14NPTM20 × 1.5(CM20)PG13.5G1/21/2-14NPTM20 × 1.5(CM20)PG13.5