

移动式空气自净器 自净器 迅森净化设备厂家直销

产品名称	移动式空气自净器 自净器 迅森净化设备厂家直销
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

产品详情

自净器

自净器安装前需要清理清洗好产品和对洁净室整体的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，需达到清洁要求标准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上，再一次清洁处理

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，自净器规格，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

自净器

- 1、洁净空气吹出面应正对需要净化的工作区，期间应避免有大面积的物品阻挡。净化区域里应尽量避免作明显扰乱层流的动作。
- 2、空气净化器设备如果使用调压器，可调节调压器电压不改变出风面的平均风速，从而经济地使用自净器，提高高效过滤器的使用寿命。
- 3、空气净化器自净器安装孔大小根据自净器的外型尺寸确定。
- 4、空气净化器设备安装地点应远离远高速源和震源，应安装在各级净化厂房或空调厂房内，可根据需要水平安装或垂直安装，安装时应在安装面上放置5MM厚的乳胶海绵密封垫框，确保气密性。
- 5.为保证净化区域的洁净度，每次使用前应提前15分钟开机。
- 6.电气故障需要专业人员进行维修。
- 7.空气净化器设备使用温度不得大于50℃，且严禁使用明火。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，移动式空气自净器，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

二层流手术室净化工程的功用特点：1.手术室低菌数。可供舒适的气流（室温可在15-25摄氏度，湿度可在50-65%之间调理）。2.高效自净器手术室正压气流（+23-25Pa）防范外来污染的进入。3.手术室内空气新鲜、爽洁，工作环境舒适。

山东轩晟空气净化工程有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，自净器，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

移动式空气自净器-自净器-迅森净化设备厂家直销(查看)由山东迅森净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东迅森净化设备有限公司（www.sdxsjh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jin ghua fenglinshi.com）还是从事山东风淋室，河北单人风淋室，黑龙江双人风淋室的厂家，欢迎来电咨询。