

智能压力变送器生产厂商 南力，直销压力变送器

产品名称	智能压力变送器生产厂商 南力，直销压力变送器
公司名称	东莞市南力测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区海硕工业园A栋厂房3楼
联系电话	13925838806 13925838806

产品详情

单晶硅压力变送器是用于石化化工、电力、钢铁、水泥、动力等流程工业的压力变送器，选用单晶硅多参数传感器的差压变送器还可以经过肯定压力或表压力敏感元件对静压丈量，并进行实时静压影响补偿，效果更好，智能压力变送器生产厂商，对于大多数用户，对压力变送器在生产线上进行线性和温度补偿比较了解，对单晶硅多参数传感模块进行静压补偿的办法也基本相同，单晶硅多参数传感模块在生产线上一起进行静压、线性和温度影响补偿。

单晶硅压力变送器不仅从机械设计平衡静压影响，还选用单晶硅多参数传感器模块实时补偿静压差错，智能压力变送器采购，从根本上处理静压影响，满意流程工业用户对于压力变送器稳定性和可靠性的性能需求，单晶硅多参数敏感元件，选用双膜片高过载全隔离封装结构，适用于流程工业液体、气体或蒸汽丈量应用。

东莞市南力测控设备有限公司公司目前拥有三条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力，确保产品即时规模生产、交货准时。

气差压变送器厂家|气差压变送器生产厂家|气差压变送器价格|气差压变送器公司|东莞南力测控设备

品名：气差压变送器

丈量范围：-100Kpa ~ 0 ~ 200Pa ~ 1KPa ~ 1MPa

概括精度：0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS

输出信号：4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)

介质温度：-20~85 (HDP801)、-20~150 (HDP801H)

负载电阻: 电流输出型：至大800Ω；电压输出型：大于50KΩ

绝缘电阻：大于2000MΩ (100VDC)

电气接口(信号接口)：直接引线输出

振荡影响：在机械振荡频率20Hz~1000Hz内，输出改动小于0.1%FS

用途：广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业、超净厂房自动化检查压力进程操控范畴。

产品说明：气差压变送器是一种用来丈量两个气体压力之间差值的传感器，一般用于丈量某一设备或部件前后两端的压差，也称风差压变送器。

东莞市南力测控设备有限公司是集自主研发、生产、销售为一体的技术企业，公司本着科技立业、持续发展的原则，银川智能压力变送器，东莞市南力测控设备有限公司立足压力、测力传感器行业并不断向传感器、变送器领域的深度和广度进军，不断推出性价比高的中大型压力、测力传感器等。

压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准输出信号的仪表，而且输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系，主要用于工业过程压力参数的测量和控制，下面东莞市南力测控设备有限公司来给大家说说压力变送器安装与日常维护。

- 1、就地用毛刷和白布把变送器油渍和灰尘清洁干净，变送器上铭牌应清晰可见；
- 2、核实变送器的测点名称及测点编号是否与该测点相符；
- 3、检查变送器端盖密封圈及电缆接头是否齐全，智能压力变送器定做，检查管路无堵塞，接口连接紧固；
- 4、给信号线及接线端子正负端做明确的标记后拆下用电工胶布包好；
- 5、禁止将信号线对地以及将信号线正负两极短路。

东莞市南力测控设备有限公司目前拥有三条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力，确保产品即时规模生产、交货准时，产品广泛应用于工业过程压力测量、化纤、石油、机械、能源、路政等领域。

智能压力变送器生产厂商-南力，直销压力变送器由东莞市南力测控设备有限公司提供。东莞市南力测控

设备有限公司 (www.gdnlensor.com) 在传感器这一领域倾注了无限的热忱和热情，南力传感器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。