

美国SWEKY型截止阀-深圳肯拓ctrok

产品名称	美国SWEKY型截止阀-深圳肯拓ctrok
公司名称	肯拓工业技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601
联系电话	0755-0755-2104 8717 13923499923

产品详情

美国SWEKY型热工仪表阀

技术指标

1.口径：1/4 ~2 1/2

2.压力：150LB~4500LB

3.阀体材质：

碳素钢 -50 ~ 425

合金钢 -50 ~ 610

不锈钢 -50 ~ 700

4.连接方式：对焊、承插焊、外螺纹、卡套等

5.适用介质：水、蒸汽及各种腐蚀介质

性能特点

- 1、阀体、支架均锻造后固融处理，结构紧密无裂痕，耐高温高压效果优越；
- 2、阀座堆焊硬质合金司太立6号，高温硬度达50HRC以上；
- 3、阀杆锻造后取得了良好的抗拉强度和屈服强度，承受高温高压性能优越；

4、阀瓣为司太立8号整体锻制而成，高温硬度达HRG58以上，与阀座形成了合适的硬度差，互相配合后具有良好的抗冲

刷、抗气蚀性能；

5、阅体内置阀杆导向座，阀门长期反复开关时，阀瓣回座率达100，保持了良好的密封性能；

6、变架上端置阀杆直升降装置，阀门开闭时，阀杆的无旋转直升降运动不仅减少了对填料的磨损，而且启闭力小，手感轻松；

7、致密和回弹性优良的柔性石墨填料，确保阀门不外漏。

剖视图