

圆形调节防火阀 吉林防火阀 德州亚太品牌直销保证原厂

产品名称	圆形调节防火阀 吉林防火阀 德州亚太品牌直销保证原厂
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

一般3C防火阀与三轮3C防火阀的差别

一般3C防火阀主要用于排风系统风道重生疏散出口，圆形调节防火阀，重生配电室等处，它的关键作用是在管路内气旋的温度超出了七十度时，会自动关掉。

而三轮3C防火阀通常用以透风、排风两重作用的地区，在通常状况下具有通风风管的功效，当产生火灾时，根据火灾报警系统的连动，70度圆形防火阀，促使相对的防火阀关掉或是开启，此时的风道就具有了排油烟管道的功效。

多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室，平常常闭，发生火灾时烟感探头发火警信号，控制中心给阀上电磁铁接电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。

电讯号DC24V ± 2.4V将阀门打开。远距离手动可使阀门打开远距离手动复位。温度达到280 时阀门关闭阀门动作后输出开启信号，根据用户要求可以与其他设备连锁。

多叶排烟口必须安装在接近顶棚的高度，远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口的外形相同，区别为远控多叶排烟口无280 温度传感器，排风口安装在防烟前室内的侧墙上，吉林防火阀，其动作方式与一般排烟阀相同。多叶送风口采用碳钢材料，高效过滤器，全会作出的整体利益。

其次我们还需要了解到多叶排烟口仰仗其超卓的功能分外适用于通风空调体系，70度熔断防火阀，除大众构筑的厨房排油烟体系用防火阀，行为温度为150 外，相同平常通风空调体系用防火阀行为温度为70 ;其他我们了解到该多叶排烟口的阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应接收耐蜕化的金属材料，并翻滚机动。阀门的外壳厚度不得小于2mm。

圆形调节防火阀-吉林防火阀-德州亚太品牌直销保证原厂由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司 (www.dzqbckt.com) 是山东德州, 风机、排风设备的翘楚, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在亚太领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创亚太更加美好的未来。