

东弘橡胶 中埋式止水带 止水带

产品名称	东弘橡胶 中埋式止水带 止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

止水条可用于地下无水的建筑，止水钢板可用于水池等有水的建筑，橡胶止水带可用于竖向止水及伸缩缝，沉降缝等地方。

三种止水材料有很大的区别，中埋式止水带，效果也不同。止水条是圆形长条状，施工简单，但止水效果没有止水带、止水钢板好，施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。

止水带一般可用651、653型止水带，宽度200-350不等，按设计选用，止水效果较好，延长渗径，缺点是在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，中埋止水带，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。止水钢板效果也比较好，安装比较方便，比较顺直。

止水条定位后在浇筑下一道混凝土前，应避免被雨水和其它浸入水浸泡。浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条。止水条存放及运输，应避免受潮和挤压变形。我厂素以科学管理，技术先进，质量过硬，讲究信誉而倍受用户的高度评价。产品赢得了巨大市场。我厂注重内抓管理，外树形象，完善产品，规范市场，通过多年的艰苦奋斗，企业充足的发展，无论在产品的品种上，技术性能上，还是市场运作上，都向前迈出了很大的步伐。每一批出厂产品从原料到出厂各个阶段严把质量关，确保符合国家标准。BW型遇水膨胀止水条是一种新型防水密封材料，属国家建设部科技成果重点推广项目。该材料主要应用与混凝土施工缝、后浇缝的止水抗渗。在建筑工程的地下室施工中应用BW遇水膨胀止水条，钢边止水带，能解决地下室墙板施工缝止水问题。与现行传统金属（铜板、钢板）止水带相比，止水带，具有重量轻，体积小，可塑性强，成本低，操作方便等优势，尤其对结构复杂、施工工期紧的地下工程，采用该材料更具有实际应用价值。东弘橡胶(图)-中埋式止水带-止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东弘橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市景县降河流工业区，联系人：王先生。