

中埋式橡胶止水带规范 橡胶止水带 东弘橡胶

产品名称	中埋式橡胶止水带规范 橡胶止水带 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

BW型遇水膨胀止水条是一种新型防水密封材料，属国家建设部科技成果重点推广项目。该材料主要应用与混凝土施工缝、后浇缝的止水抗渗。在建筑工程的地下室施工中应用BW遇水膨胀止水条，能解决地下室墙板施工缝止水问题。与现行传统金属（铜板、钢板）止水带相比，具有重量轻，体积小，橡胶止水带，可塑性强，成本低，中埋式橡胶止水带规范，操作方便等优势，尤其对结构复杂、施工工期紧的地下工程，采用该材料更具有实际应用价值。

在止水条的整个安装过程中，施工缝可以做成凹形接缝，然后放止水条，使其一部分露出施工缝平面，钢边橡胶止水带价格，然后可浇注下1流段的混凝土，在第2次混凝土浇灌前，将第1次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，中埋式橡胶止水带规格，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水、水泥铁钉等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在第1次混凝土预留的位置上，确保第2次浇灌时止水条依旧能起到很好的防水效果。超前止水带增加工程成本；基础长时间暴露于空气中，由于昼夜温差的存在，基础外墙易产生伸缩裂缝；基础完工后不立即回填土存在安全隐患；基础土方不回填影响后续工序的施工。为了避免这些不利因素在实际的工程中，在基础底板和外墙的后浇带部位增加一道30mm--40mm宽的伸缩砣底板或导墙，伸缩缝设置橡胶止水带。该底板或导墙与基础底板墙体同时浇筑，并留设后浇带。中埋式橡胶止水带规范-橡胶止水带-东弘橡胶(查看)由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！