

雷腾工业烤箱 福田工业烘干机 工业烘干机

产品名称	雷腾工业烤箱 福田工业烘干机 工业烘干机
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

产品详情

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，东莞不锈钢恒温烤箱，东莞铁皮恒温烤箱

高温烘箱，顾名思义就是当温度高于300摄氏度的烘箱称为高温烘箱。因为当烘箱温度高于300摄氏度之后，其对烘箱本身的材质有很大要求，同时由于高温下气体的运动变得难以控制，因此高温烘箱对温度的均匀性控制提出了更高的要求，这比低温烘箱的要求高得多

高温烘箱，通过合理的设计和反复的试验，使得高温下温度均匀性得到了很好的控制，大大提高了产品的可靠性和实用性。1、安稳高。纸箱烘干机的首要请求即是质量牢靠，运转安稳!以到达客户连续生产的请求。因而，高温热泵在压缩机的排气压力、排气温度、过流、过热、过载等主要参数的操控和维护方面，精细规划、严格操控，确保热泵体系在安稳牢靠的安全工况下运转。

2、及时供热能力强。纸箱烘干机选用直热式加热办法，选用高效换热办法，热泵机组直接出风温度到达85 以上，热泵机组的及时供热能力强。3、风温度高。最1输出热风温度为85 。纸箱烘干机也能够广泛运用于范畴。如电镀加热、采暖、食物烘干、木材烘干、纸商品烘干、肉制品烘干、生果烘干、茶叶花茶烘干、原1加热、屠宰等。4、运转费用低。纸箱烘干机的运转费用与燃煤费用适当;比燃油(气)费用低约35%;比纯电耗能设备节省40%。5、绿色环保。运转进程无三废(废水、废气、废渣)发生，对环境没有污染，绿色环保。纸箱烘干机处理了一般热泵温度低的疑问，能够代替供热锅炉的运用，削减因为运用燃煤、燃油锅炉导致的有害气体的排放，进步大气环境质量，充分利用可再生资源和节省惯例优异动力，更有利于社会的可持续发展，具有杰出的经济效益和社会效益，其市场前景宽广。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、隧道炉、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱，雷腾工业烤箱，东莞工业烤箱厂，东莞工业烤箱厂家

工业电烤箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，宝安工业烘干机，最高热效率可达50%。CT热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益

1、工业电烤箱运风电机采用1HP 0.75KW升捷牌运风电机1台加强轴烤箱专用电机并装电流过载保护，龙华工业烘干机，配置强力型多翼风叶轮10.5寸1个

2、运风方式：在炉体左右两侧强制出风，顶部回风循环。在左右两侧出风口配置调节板，调节炉内温差。在炉体顶部配置排气排风烟囱，让产品在烘烤时，及时排出废气烟雾

工业电烤箱适用于电子、塑胶、五金、电镀、丝印、药材、食品、鞋业等各种行业，采用最新工业设计，外形美观，操作方便，是各行业的好帮手

1.温控器：微电脑数显，超温报警，自整定，工业烘干机，温度校正2.温度范围：室温到300度3.定时器：0-9999分钟任意设定4.控制方式：PID智能调节+SSR比例输出

5.传感器：PT100热电偶6.保护装置：工业电烤箱具有超温保护，风机过载保护，漏电保护等功能7.加热器材：鳍片式不锈钢电热管

8.箱体材质：内部不锈钢或镀锌板，外部钢板喷涂9.保温材料：聚胺脂+100K特细玻璃棉10.送风方式：强制循环电机，耐高温，全铜线，双滚珠

11.密封材料：耐高温硅胶12.出风口：换气，排湿，通测试用电线13.隔板材质：不锈钢或镀锌板层板2个

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

真空工业烤箱在人们生活起居的运用中愈来愈普遍，下面小编就和大家一起来了解下真空工业烤箱的工作原理是什么。

先抽真空再提温加温，真空工业烤箱假如按先提温加温再抽真空的程序实际操作，加温的气体被真空泵抽出去的时候，发热量必定会送到真空泵上去，可能会导致真空泵温度过高，也许将会使真空泵高效率降低。我们应该先抽真空再提温加温。待超过了额定值温度后如发觉真空值降低再适度加抽一下下。那样做针对延长机器设备的使用期是有益的。

而处在真空室里的玻璃棒温度表只有接纳辐射热，更因为玻璃棒黑度并不能达到1，相当于部分辐射热被折，因而玻璃棒温度表体现的温度值就毫无疑问小于仪表盘的溫度读值。通常讲，200 负荷时仪表盘的

温度读值与玻璃棒温度表的读值二者相距30 之内是正常的。假如温度控制仪表盘的温度感应器布局在真空室内，玻璃棒温度表的温度值与仪表盘的温度读值中间的差别能够适度变小，但并不是清除。

今天小编在这给大家分享关于使用工业烤箱的注意事项：

1、应依照工业烤箱使用手册要求的温度范畴工作，福田工业烘干机，不可超负荷。2、工业烤箱周边不可有易燃、易爆物品。3、工业烤箱不可以清洗和喷淋。4、工业烤箱工作中结束后，请断掉开关电源，开启电烤箱门。5、工业烤箱周边不可堆积杂物，避免工业烤箱短路故障。以上就是关于使用工业烤箱的注意事项，希望可以帮到您！

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为您服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

雷腾工业烤箱(图)-福田工业烘干机-工业烘干机由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（www.gykxcj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！