

# 真空烧结砖 霍邱县乐住陶瓷技术 真空烧结砖生产厂家

产品名称	真空烧结砖 霍邱县乐住陶瓷技术 真空烧结砖生产厂家
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

## 产品详情

请教水泥砖，建菱砖，透水砖，烧结砖的详细区别

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，真空烧结砖销售，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，人杰地灵，资源丰富，真空烧结砖生产厂家，土地肥沃，岗湾交错，河道纵横，沟塘棋布，交通方便。乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

请教水泥砖，真空烧结砖厂家，建菱砖，透水砖，烧结砖的详细区别

水泥砖是指利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等作用主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为水泥砖。

建菱砖是指利用石米、中粗沙为原料，采用高频震荡、高压成型的方式生产免蒸、免烧一次成型、集互锁和绿色环保于一体的路面砖和路沿砖。产品广泛应用于车站、码头、广场、停车场、体育馆、住宅区、机场等公共场所以及家庭庭院装修。

透水砖是为解决城市地表硬化，营造高质量的自然生活环境，维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。本产品具有保持地面的透水性、保湿性，防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。它采用矿渣废料、废陶瓷为原料，经两次成型，是绿色环保产品。

烧结砖是以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，烧结砖经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖，烧结砖一般是用在广泛的墙体材料和地面铺装人行道。

## 增压粉煤灰砖与粘土烧结砖的区别

乐住陶瓷使用高品质天然陶土生产，具备自然亲和感，可使建筑与周围的绿色进行调和，从而呈现特殊的魅力风景。陶砖属于不褪色和轻量建材，能维持建筑初始状态并有效减轻建筑整体负担从而节约项目成本。陶砖具备亲水性，灰尘不易附着，独有雨水冲洗尘垢功能，保养相对简单，对于药品、高低温、冻坏等一般屋外条件持有安定性质。

## 增压粉煤灰砖与粘土烧结砖的区别

砌墙砖按生产工艺不同分成烧结砖和非烧结砖。

烧结砖当今一种很广泛的墙体材料。

砖的种类很多，按所用原材料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖等；按生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖，其中非烧结砖又可分为压制砖、蒸养砖和蒸压砖等；按有无孔洞可分为普通砖、多孔砖、空心砖。

粉煤灰砖的主要原材料是粉煤灰、石灰、石膏、电石渣、电石泥等工业废弃固态物。

以粉煤灰、石灰为主要原料，掺加适量石膏和骨料经胚料制备，压制成型，高压或常压蒸汽养护而成的实心粉煤灰砖。粉煤灰砖可用于工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础或用于易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用一等砖与优等砖。同时，粉煤灰不得用于长期受热，受急冷急热和有酸性介质侵蚀的部位。

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

## 空心烧结砖的优缺点？

空心烧结砖的隔热，保温，防震，真空烧结砖，隔音效果都比烧结砖好些，但普通的烧结砖抗压强度大。首先说空心烧结砖是非承重的，而烧结砖是承重的。但现在很多地方已经禁止使用烧结砖了，原因是烧结砖是黏土烧制的，而空心烧结砖一般是炉渣或其他废物加工的。从节约土地资源方面考虑的。空心烧结砖一般用于框架结构，而烧结砖一般用于砖混结构。从经济角度来说，烧结砖比空心

烧结砖便宜。

真空烧结砖-霍邱县乐住陶瓷技术-真空烧结砖生产厂家由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司（[www.wellrah.cn](http://www.wellrah.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽六安及其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领霍邱县乐住陶瓷技术有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！