

SIW型双管螺旋输送机|螺旋输送机|输送机

产品名称	SIW型双管螺旋输送机 螺旋输送机 输送机
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:百盛 型号:SIW型
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03732878377 13598612497

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	百盛
型号	SIW型	输送能力	5 (t/h)
功率	1.5 (KW)		

siw型双管螺旋输送机

别名：siw型双管螺旋喂料机

双管螺旋喂料机适用于喂粉状和细粒状物料。入料口面积较大，减少了料仓拱起现象，因此多用于料仓的出库喂料。该机在较高的填充率下工作，喂料均匀，由其采用调速电机，可调整喂料量，操作方便灵活，水泥工业中，常用于喂煤粉，生料粉。

该机是通过车轮转动共用进出口的两个单管绞刀组合而成。上部进料口处带有螺旋闸门可根据需要调节开度，以便达到合适料压，保证出料的均匀和物料的输送量，由于进料口较大，不容易出现仓拱现象，对于流动性好的物料，又由于螺距较小，周边间隙小，又不容易出现“自流”现象。两端轴承箱体设计在体外，轴承不易受粉尘的侵入，两端密封皆有可补偿性的调整压圈。

双管螺旋喂料机规格和性能：

型号	规格	设计能力	性能及参数	传动部分				重量 (吨)	外形尺寸 (mm)
				电动机		减速机			
				型号	功率	型号	速比		
siw	125*1.5m	2-5m ³ /h	直径 125mm 转速n=20-80转/分	jzt2-22-4	1.5	jzq250-v -2z		0.758	3.950*0.82
	125*2.5m	2-5	直径 125mm	jzt2-22-4	1.5	jzq250-v		0.875	4.950*0.82

		m3/h	转速n=20-80转/分			-2z			
siw2	150*1.5m	6-10 m3/h	直径 150mm 转速n=26-79转/分	jzt2-32-4	3	jzq250-v -2z	12.64	1.34	3.890*0.87
	150*1.5m	6-10 m3/h	直径 150mm 转速n=26-79转/分	jzt2-41-4	4	jzq2350-v -2z	12.64	1.692	4.050*0.87
siw3	175*1.5m	6-16 m3/h	直径 170mm 转速n=25-80转/分	jzt2-32-4	3	jzq2350-v -2z	12.64	1.583	4.113*0.92
	175*1.5m	6-16 m3/h	直径 170mm 转速n=25-80转/分	jzt2-41-4	4	jzq2350-v -2z	2.10	2.10	5.113*0.92
siw4	200*1.5m	8-25 m3/h	直径 200mm 转速n=25-80转/分	jzt2-32-4	3	jzq2350-v -2z	1.85	1.85	4.180*0.95
	200*1.5m	8-25 m3/h	直径 125mm 转速n=25-80转/分	jzt2-42-4	5.5	jzq2350-v -2z	2.08	2.08	5.710*0.95

除上列规格外，长度在1-3米，直径300mm范围内，均可生产，且可根据用户需要装配其他型号的电机。