

# 叶轮给料机，专业设计，专业生产，交货及时

产品名称	叶轮给料机，专业设计，专业生产，交货及时
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:叶轮给料机 品牌:新乡百盛机械 型号:JT
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03732878377 13598612497

## 产品详情

类型	叶轮给料机	品牌	新乡百盛机械
型号	JT	额定输送能力	根据具体要求 (kg/h)
输送距离	根据具体要求 (m)	料斗容量	根据具体要求 (kg)
储料箱容量	根据具体要求 (kg)	功率	根据具体要求 (kw)
外形尺寸	根据具体要求 (mm)	重量	根据具体要求 (kg)
适用领域	广泛		

当叶轮给料机变速时由蜗杆付通过装在同一主轴上的刮板，供给刚性叶轮给料机叶轮和测量叶轮实现给粉。煤粉自煤粉斗流入给粉机上部体内的隔板上及其缺口下面的供给叶轮的齿槽内，旋转的叶轮带着煤粉在供给叶轮壳内转180度给叶轮壳缺口处，落到测量叶轮内的齿槽，测量叶轮再转180度又把煤粉带部体内的缺口片，煤粉即落入出粉管中，按此过程就达到连续、均匀给粉的防止停机时煤粉自流的目的。

刚性叶轮给料机适用于干燥粉状或小颗粒状物料的下料或喂料，刚性叶轮给料机传动装置有直联传动和链轮传动两种。

gy型刚性叶轮给料机使用中应注意事项：

- 1、该叶轮给料机仅适用于干燥粉状物料和小颗粒状的物料，对于潮湿物料和粘性物料易出现粘结而堵塞。

gy型刚性叶轮给料机的用途刚性叶轮给料机一般用于将上部料仓中的干燥粉状物料或小颗粒物料连续地、均匀地喂送到下一设备中去，是一种定量给料设备。

刚性叶轮式给料机广泛用于水泥、建材、化工、冶金及轻工业等部门物料系统作给料设备之用。

刚性叶轮给料机，除了具有给料均匀、结构紧凑、密封性能好运转可靠外，还具有如下特点：

- 1、在运转中较高两端进料少，因此磨损耗小，比一般叶轮给料机具有明显的节能功效；
- 2、两端轴承挑出本体之外，轴承内不易进粉而免除不应有的磨损，改老式的滑动轴承为滚动轴承，使用极为可靠。

gy型刚性叶轮给料机主要技术参数：

型号 规格	生产能力 m <sup>3</sup> /h	叶轮转速 r/min	进出料口尺寸 长x宽mm	转动方式	齿轮减速电动机			给料机本体外 型尺寸长x宽x 高mm	给料机本体 重量kg
					型号	功率k w	转速r/ min		
gy- 200x200	4	20	200x200	链轮	ytc561	1.5	31	570x300x300	67
	7	31		联轴器					
gy- 200x300	6	20	200x300	链轮	ytc561	1.5	31	670x300x300	77
	10	31		联轴器					
gy- 300x300	15	20	300x300	链轮	ytc561	1.5	31	760x400x450	155
	23	31		联轴器					
gy- 300x400	20	20	300x400	链轮	ytc562	2.2	31	860x400x450	174
	31	31		联轴器					
gy- 400x400	35	20	400x400	链轮	ytc751	3	31	925x520x600	231
	53	31		联轴器					
gy- 400x500	43	20	400x500	链轮	ytc751	3	31	1025x520x600	268
	67	31		联轴器					
gy- 500x500	68	20	500x500	链轮	ytc752	5.5	31	1075x640x760	550

gy型刚性叶轮式给料机外形尺寸：

gy型刚性叶轮给料机主体由外壳、叶轮、主轴、端盖等零部件装配而成，结构紧凑，造型美观。配用bly系列摆线针轮减速机。

型号	l	l1	l2	h	h1	f	e	e1	e2	e3	g	g1	g2	g3
gy- 2 00 × 20 0	953	510	443	300	150	15	300	260	200	140	300	260	200	140
gy- 2 00 × 30 0	1053	610	443	300	150	15	300	260	200	140	400	360	300	200
gy- 3 00 × 30 0	1133	690	443	450	225	15	400	360	300	200	400	360	300	200
gy- 3 00 × 40 0	1258	790	468	450	225	15	400	360	300	200	520	480	400	2 × 150
gy- 4 00 × 40 0	1373	830	543	600	300	16	520	480	400	2 × 140	520	480	400	2 × 140
gy- 4 00 × 50 0	1473	930	543	600	300	16	520	480	400	2 × 140	620	580	500	3 × 140
gy- 5 00 × 50 0	1523	960	563	760	380	26	640	580	500	3 × 140	640	580	500	3 × 140

gy型刚性叶轮给料机的特点

- 2、物料中不能混有金属物和大块物，否则易出现卡住分格轮的现象。
- 3、当发现两端出轴出，有物料渗出时，可以调整端盖密封压圈或者更换密封毡圈。

gy型刚性叶轮给料机概述：

刚性叶轮给料机俗称分格给料机，它是通过分格轮的旋转将上料仓的物料均匀地喂给下部设备，具有体积小，布置灵活方便，也可通过电机调速改变其喂料量，达到定量或变量喂料。叶轮给料机配用bly系列摆线针轮减速机，它通过减速机出轴直接与主轴刚性连接，从而带动主轴和叶轮旋转。叶轮上装有若干个叶轮片，其上装有橡胶密封片，用压板压紧，密封片紧贴外壳内壁。当刚性叶轮给料机电机旋转时

，主轴、叶轮同时旋转，物料从上部料仓通过时料口进入叶轮槽内，旋转的叶轮把物料带到出料口喂送出去。