

KLS GX螺旋输送机，专业品质，交货及时

产品名称	KLS GX螺旋输送机，专业品质，交货及时
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:新乡百盛机械 型号:LSGX
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03732878377 13598612497

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	新乡百盛机械
型号	LSGX	输送能力	根据具体要求 (t/h)
功率	根据具体要求 (KW)	输送距离	根据具体要求 (m)
外形尺寸	根据具体要求 (m)	重量	根据具体要求 (kg)
适用领域	广泛		

LS型螺旋输送机产品概述

LS型螺旋输送机是按照JB/T679-95《螺旋输送机》标准设计制造，是GX型螺旋输送机的换代产品。螺旋输送机俗称绞龙，是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备，从输送物料位移方向的角度划分，螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型，主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。

LS型螺旋输送机应用范围

螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组，可使运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

如果输送倾斜角度过大请选用GX型螺旋输送机，或直接与我公司技术部门联系进行单独设计。

LS型螺旋输送机主要特点

- 1、承载能力大、安全可靠。
- 2、适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3、整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
- 4、出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。

5、密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

Is型螺旋输送机工作原理

Is型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作，头部及尾部轴承移至壳体外，吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置，轴瓦一般采用粉末冶金，输送水泥采用毛毡轴瓦，吊轴和螺旋轴采用滑块连接。

Is型螺旋输送机型号说明:(范例)Is 400*25*50m1

轴承类别
选用转速rpm
螺旋直径mm
- 螺旋机长度m
- s为水平式
l为螺旋

Is型螺旋输送机整机布置形式

一台螺旋输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,如果有特殊要求,则在订货时给出排列顺序。在头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。螺旋面的形式有实体螺旋(s制法)和带式螺旋(d制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接,保证了联接轴的互换性,便于维修。

机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加防水粗帆布。进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种。由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置进、出料口

位置时应注意保证料口至端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。

驱动装置有zq系列减速器+y系列电动机,ytc齿轮减速电机两种。

Is型螺旋输送机的各种制法

部位	制法代号	表示内容
螺旋型式	s	带有实体螺旋面式螺旋,其螺距等于直径的0
	d	带有带式螺旋,其螺距等于直径
手推式出料口齿条式出料口	左装	由螺旋机头节往尾节看,拉板向左拉开
	右装	由螺旋机头节往尾节看,拉板向右拉开
驱动装置 安装型式	左装	由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴右
	右装	由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴左

Is型螺旋输送机安装示意图表

型号	w	a	b	c	d	n	q	y	l	k	r	s	p	o	h	v	j	t	g	l
Is100	2500	100	180	146	10	4	180	190	90	112	180	112	60	178	120	160	14	163	1500	3500
Is160	2500	160	240	206	10	4	200	190	112	150	200	150	60	270	120	160	14	190	2000	-400
Is200	3000	200	300	256	14	8	225	190	112	180	225	180	60	308	160	200	14	212	2500	00
Is250	3000	250	350	306	14	8	250	190	140	224	250	224	60	336	200	250	18	240		4000
Is315	3000	315	425	370	14	8	330	190	214	280	390	250	60	443	300	350	20	340		0-80
Is400	3000	400	500	456	14	8	3580	190	224	355	390	280	60	533	320	400	24	384		000
Is500	3000	500	600	556	14	8	400	190	280	400	400	340	80	662	400	500	24	440	2000	5500
Is630	3000	630	730	686	14	8	450	190	355	500	450	420	80	763	500	630	24	555	2500	-800
Is800	3000	800	920	868	18	16	550	340	450	630	550	520	80	970	632	800	30	650	3500	00

100	3000	1000	1120	1068	18	16	650	360	560	710	650	630	80	1190	710	1000	30	760	6000	
0																				-600
																			00	