

## 4m太阳能路灯灯杆 欧可光电 二塘乡 太阳能路灯

产品名称	4m太阳能路灯灯杆 欧可光电 二塘乡 太阳能路灯
公司名称	南昌欧可光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市东湖区扬子洲晒网州75
联系电话	18070134889

## 产品详情

锂电太阳能路灯之锂电池安全考核指标是什么？

对于锂电太阳能路灯客户，路灯生产厂家，在选购锂电太阳能路灯时，对于系统中的锂离子电池一定要认真审查相关参数，这是因为：锂离子电池的安全特性对于锂离子电池安全性能的考核指标，国际上规定了非常严格的标准，一只合格的锂离子电池在安全性能上应该满足以下条件（锂电太阳能路灯客户一定要牢记在心的）

- (1) 短路：不起火
- (2) 过充电：不起火
- (3) 热箱试验：不起火，（150 恒温10min）
- (4) 针刺：（用 3mm钉穿透电池）
- (5) 平板冲击：不起火，（10kg重物自1M高处砸向电池）
- (6) 焚烧：（煤气火焰烧烤电池）

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

如何提升太阳能路灯寿命

## 1、控制设施的安全与否

在对太阳能路灯进行选择或者运用时，我们必须要对太阳能路灯所采用的太阳能控制器是

否精良有所关注，led太阳能路灯优点，一般情况下，如若太阳能路灯的太阳能控制器并不优质，那么它可发挥出来的运用状态无疑是非常薄弱的，经常性的发生损坏或者转换失常，这便

是太阳能路灯经常出现的意外状况，尤其针对那些会在比较特殊区域运用太阳能路灯的使用方而言，他们在选择太阳能路灯设施时，不仅要对它可发挥出来的照明力

度有所关注，同时太阳能路灯控制器是否精良，也是他们需关注的主要方向。

## 2、线路的损坏

因天气状况的不同以及太阳能路灯安装的差异性，当太阳能路灯进行实质性的使用时，我们可以明显的发现太阳能路灯内的线路会经常性出现故障损坏，一旦线路破损，那么受到最严重损失的无疑便是它的正常运用能力。即便是花费极大代价进行的太阳能路灯采购，但只要线路出现一丝问题，也会对它的运用产生较强影响。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

### 太阳能路灯中蓄电池的使用与维护

#### 太阳

能光伏专用蓄电池放电容量与放电电流和环境温度密切相关，二塘乡太阳能路灯，放电的电流增加或温度的降低，电池利用率将低，相应电容量减少。随着环境温度的升高，电池容量在

增加，反之则减少；蓄电池的寿命也在减少，4m太阳能路灯灯杆，反之则增加。当环境温度在25°C以下时，电池浮充寿命6-8年；环境温度在30°C时，电池浮充寿命4-5

年；环境温度在30°C时，电池浮充寿命2-3年；环境温度在50°C时，电池浮充寿命1-1.5年。

4m太阳能路灯灯杆-欧可光电(在线咨询)-二塘乡太阳能路灯由南昌欧可光电科技有限公司提供。南昌欧可光电科技有限公司(www.okled.cn)为客户提供“太阳能路灯,风光互补路灯,太阳能庭院灯,太阳能草坪灯”等业务，公司拥有“太阳能路灯,风光互补路灯,太阳能庭院灯,太阳能发电系统”等品牌。专注于太阳能及再生能源等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。