

卡尔德 柔性无尘电缆 平顶山无尘电缆

产品名称	卡尔德 柔性无尘电缆 平顶山无尘电缆
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

产品详情

尼龙拖链的原料尼龙熔点较高，具有耐磨和抗尘性，清洗性及防污性，具有良好的回弹性及热稳定性，不耐低温和材料容易吸水。故尼龙拖链具有良好的耐磨损、耐油污、耐尘埃不易老化、高温较稳定等长处，在其原料中加入玻璃纤维和阻燃剂等后使其原料的特性得到了更好的进步。然而密度小，无毒无味，熔点低，质坚，低温时易脆耐候性差，不耐磨，易老化。由于材料价格只有尼龙的一半，某些厂家经常用拖链冒充质量好的尼龙拖链，平顶山无尘电缆，由于其外形很像，一般用户很难鉴别，所以在挑选的时候尽管拖链价格只有尼龙拖链的一半，可是作为做往复运动的拖链来说耐磨是主要的目标，所以尼龙拖链是合适。

无尘电缆拖链还包括夹具，所述夹具分别在所述固定端和所述活动端夹紧所述缆壳和所述芯壳，所述夹具包括若干盖板和若干垫片，所述垫片设置在所述盖板之间，所述盖板和所述垫片围成夹紧腔，用于容纳所述线缆单元。

无尘电缆拖链还包括若干与所述线缆单元并列放置的支撑体，所述支撑体包括所述缆壳和所述支撑块，柔性无尘电缆，所述支撑块位于所述缆壳内。支撑体能够让无尘电缆拖链保持一定的刚度，能够在运动的时候，保持适当的弯曲度，使得无尘电缆拖链的运动更加顺畅。

支撑体在所述结合部的下方支撑所述线缆单元。支撑体位于线缆单元下方，不需要设置连接件，节省了加工流程和材料。

尼龙无尘拖链电缆装置注意事项

1、尼龙无尘拖链电缆的敷设不能扭曲，即不行从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆打开，必要时可将电缆打开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。

2、有必要注意电缆的zui小弯曲半径，装置半径不小电缆直径的6倍。

3、电缆有必要松懈的并排敷设在尼龙拖链中，尽可能分隔摆放，用隔片分隔或穿入支架空挡的分离空洞中，在尼龙拖链中电缆间的空地至少应为电缆直径的10%。

卡尔德(图)-柔性无尘电缆-平顶山无尘电缆由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。卡尔德线缆（东莞）有限公司（www.koedi.com）位于广东省东莞市万江区新和社区华尔泰路2号五盈科技园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卡尔德在电气设备用电线电缆中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。卡尔德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卡尔德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。