

猪用机制水泥漏粪板

产品名称	猪用机制水泥漏粪板
公司名称	新乡市德旺农牧机械有限责任公司
价格	80.00/块
规格参数	品牌:德旺 型号:2.2 产地:河南省新乡市
公司地址	河南省新乡市牧野区107国道路东龙华寺对面
联系电话	0373-3369111 17630188036

产品详情

产品介绍：

猪用水泥漏粪板现有形式生产技术大致分为两种，第一种是塑料漏粪板模具生产的水泥漏粪板；另一种是机制水泥漏粪板是在机制水泥漏粪板生产线上生产的水泥漏粪板，下面详细介绍一下水泥漏粪板生产的工艺。

水浆板生产工艺：

第一步，准备原材料，水泥沙子石子（水泥425的，沙子细沙，石子5mm碎石）=1：2：3，混合搅拌均匀，漏粪板钢筋网片，水泥漏粪板模具；

第二步将搅拌均匀的水泥浆灌输到涂抹好废机油并放置好钢筋网片的塑料模具里面；

第三步将灌输好的水泥浆的模具放置在震动平台上面震动2—3分钟，生产出来的水泥漏粪板简单方便快捷；

第四步将震动好的水泥漏粪板错落着叠放在平整的水泥地面上面，用不透气的篷布蒙上（在凝固的时候水泥浆有个自发热，凝固速度会快点），夏天当天打板第二天就可以凝固扣板，冬天需要凝固3—4天凝固好之后才能脱模。脱出来之后的水泥漏粪板需要洒水保养夏天上午一边水，下午一边水，在保养的水泥板尽量放置在阴凉的地方，尽量不要暴晒（暴晒会出现水泥漏粪板崩裂）；冬天生产的水泥漏粪板生产的时候有条件的话可以在篷布里面放置加热的设备，或者放置在恒温的温室内这样会缩短水泥漏粪板的凝固期，脱出来的水泥漏粪板冬天不用洒水保养。

机制水泥漏粪板生产工艺：

机制水泥漏缝板可以定做生产3米以下机制水泥漏粪板，详细介绍一下生产机制水泥漏粪板的生产工艺：

第一步：准备工作，生产机制水泥漏粪板需要准备水泥料罐一般一个罐装50吨左右，一个配料机，一台搅拌机，9米长的传送机，道轨送料灰斗，21米生产线设备（桁架、振台、钢模、托盘、布料台）。

第二步：水泥采用425的高标号水泥，沙子采用细沙和粗沙，石子采用5mm小碎石，配比是按照：水泥沙子石子=1:2:3比例混合搅拌，将搅拌好的物料通过传送机输送到灰车里面，通过遥控装置可以遥控指挥前进后退停止，轻松控制投放在料台上面，经过人工布料至钢模内，通过加厚5cm钢板的震动平台，安装有2台2.2kw的震动电机震动，人工磨面，人工磨面之后公司还有一道非常必要的工序就是在机制水泥漏粪板上面撒一层金刚砂，撒一层金刚砂之后机制水泥漏粪板表面防滑，耐磨，防腐，使用寿命比同等级的翻一翻。

第三步：将磨好的机制漏粪板使用生产线上的吊具浆钢模夹至托盘上面通过气泵里面的气将机制漏粪板模具里面的机制漏粪板脱至长度3.2米的托盘上面；脱至钢模之后使用转运系统将托盘一块一块7—8个一摞叠放好，正常生产一条机制水泥漏粪板生产线可以生产110—130块/天，生产完毕之后用不透气的篷布将机制水泥漏粪板整体蒙住，主要是让水泥漏粪板晚上凝固快点，凝固好之后将水泥漏粪板用生产线上面的码垛系统将机制水泥漏粪板5块一摞使用打包带打好一摞，使用叉车将打包好的机制漏粪板运输到阴凉的地方，上午下午各撒一边水。生产出来的机制水泥漏粪板保养好之后硬度可以达到C40建设猪场铺设水泥漏粪板可以达到您的要求。

塑料漏粪板模具生产出来的水泥漏粪板（槽型）规格：

类型

规格（长x宽x高m）

孔宽（cm）

孔长（cm）

孔距（cm）

重量（kg）

欧式

1.05x0.6x0.055

育肥2.3

43

6

50

保育1.6

4

48

中式

1.05x0.6x0.05

21

4.5

3.5

45

仔猪1.1

1.1x0.6x0.055

22.5

1.1x0.6x0.05

3

22

1.3x0.6x0.09

18

9.7

80

1.5x0.6x0.07

39.5

75

5

73

19.5

70

68

1.8x0.6x0.1

49.5

117

2x0.6x0.1

40

127

2.2x0.6x0.1

137

保育2.0

44.6

2.4x0.6x0.11

育肥2.4

48.5

9.5

220

3x0.6x0.11

育肥2.5

63

250

生产线钢模机制水泥漏粪板（槽型）规格表：

1.5x0.6x0.1

2.3

61.5

8

110

94

173

2.3x0.6x0.1

64

9.6

185

2.4x0.6x0.1

66.5

195

85.5

273

牛用机制水泥漏粪板（通体）：

1.3x0.6x0.1

3.0

43.5

11.7

59.7

10.5

使用范围：

大面积建设猪场，猪场建设过程中需要先确定好水泥漏粪板的规格，确定好之后就开始预留粪沟，粪沟的高度可以根据猪场建设的要求来设计，公司定做的刮粪机的高度在30公分高度，刮板长度定做尺寸在3米以下，配备的刮粪机主机是纯铜的3kw的电机两相电的和三相电的电机客户可以自由选择，漏粪板分为育肥2.3孔，保育1.6孔，仔猪1.1孔，一般育肥舍会选择使用2.3公分漏粪孔的水泥漏粪板；保育舍选择1.6公分的漏粪孔；仔猪舍采用1.1孔的水泥漏粪板。

产床母猪位和仔猪猪位使用水泥漏粪板1.1孔径的水泥漏粪板，因为小猪猪脚漏粪板孔径太大的话容易卡住猪脚。

定位栏上面一般使用的是2.2米2.3孔的水泥漏粪板，也有一些客户设计只是猪屁股后面只铺设水泥漏粪板一般规格的有1.05米或者是1.5米的，其他地方设计成水泥地面。

产品优势：

塑料模具生产出来的水泥漏粪板以其独到的生产方式，不需要投入较大的生产成本，不需要什么技术含量，生产工艺简单方便，易操作，成本低，很快占领了市场，主要是针对散养客户，小型的养猪厂。

机制水泥漏粪板在生产的时候需要一定的生产成本，生产的时候设备要求，场地要求，打板的生产工艺，冬天机制水泥漏粪的蒸养措施，水灰配比拌料的粘稠度等等，都有一定的要求，但是生产出来的机制水泥漏粪板相比较于塑料模具生产出来的水泥漏粪板有较大的区别，首先在硬度上面就是塑料模具生产出来的水泥漏粪板硬度没有机制水泥漏粪板硬度高，其次是在水泥漏粪板的平整度上面没有机制漏粪板的平整，耐磨，最后就是在使用寿命方面没有机制水泥漏粪板使用寿命长。