

舜都 混凝斜管沉淀设备厂家直销价格合理

产品名称	舜都 混凝斜管沉淀设备厂家直销价格合理
公司名称	诸城市宏利圣得环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)
联系电话	15753677202 15753677202

产品详情

斜管沉淀器其优点是:

利用了层流原理，提高了沉淀池的处理能力;

缩短了颗粒沉降距离，从而缩短了沉淀时间;

增加了沉淀池的沉淀面积，从而提高了处理效率。

这种类型沉淀池的过流率可达 $36\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍，是一种新型沉淀设备。并已定型用于生产实践。

优点:去除率高，停留时间短，占地面积小。

斜管填料的安装方法：

1、沉淀池底部排泥管安装

斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，舜都 混凝斜管沉淀设备厂家直销，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

2、完成填料支架安装

根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

3、完成斜管填料烫接

按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m²，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

4、斜管填料池内组装

将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。

产品说明: 斜板（管）沉淀池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池；也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板，使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀，水沿斜板或斜管上升流动，分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板（管）向下滑至池底，再集中排出 舜都 混凝斜管沉淀设备厂家直销价格合理由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市宏利圣得环境科技有限公司（www.zchlsd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xxgffsl.com）还是从事小型固废焚烧炉，固废焚烧炉，垃圾焚烧炉的厂家，欢迎来电咨询。