

潍坊专业二手冷库批发联系方式

产品名称	潍坊专业二手冷库批发联系方式
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

冷库结构要求：冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的，专业二手冷库批发联系方式，结构体系也处于常温状态；而冷库投入使用后，其结构体系却处于低温环境中。

冷媒管吹净：冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法，具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好，将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口，用绝缘材料抵住管口，压力调节阀5kg/cm²向管内充气，至手抵不住时快速释放绝缘物，脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止。另外，对液管和气管要分别进行。

低温冷库技术最先进，效果最好，建立茶叶专用冷藏保鲜库是解决大批量名优绿茶贮藏保鲜的最有效途径。低温冷藏可使茶叶处于低温条件下保鲜，并且避光、除湿，可大大延长茶叶的保质期，建小型茶叶保鲜冷库

，现有的茶叶保鲜技术中。可保持茶叶的色、香、味，提高茶叶经济价值，实现了没有经过冷藏保鲜的春茶无人问津的历史。

冷库电控系统安装标准：

- 1、在所有的接触器上标明名称，以备后来查修。
- 2、在每个接点标记线上做标记，以便后来检修。
- 3、固定电器元件导线，用捆绑线绑定。
- 4、冷库电路系统应该用5制线，并且要加装地线。
- 5、在线管内的电线所占面积应该低于二分之一。
- 6、电器接触点应压紧电线接头，电机主线接头处应该用线卡卡紧，并且需要挂锡坠。
- 7、对于电线的选用，要符合安全标准，安全系数必须要高。
- 8、冷库设备通线时要铺设线管，用卡子固定，pvc管连接处用指定胶带粘接，管口用胶布封缠。
- 9、机组在运行或者化霜时电线外表的温度一定要低于40度。

- 10、电控系统安装要有条理，配电箱要安装水平垂直，照明条件要好，方便观察和查修。
- 11、电控系统出应保持干燥。
- 12、对电线的保护。不应放在露天出，防止雨淋日晒，吹化电线老化，导致漏电短路。
- 13、电控箱必须根据图纸要求来定制，并且要做空载试验。
- 14、根据环境要求，电控系统中的设备和线管等要注重美观和牢固。

潍坊专业二手冷库批发联系方式由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部（www.0539zl.com）位于临沂市兰山区兰山路164号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫鑫制冷服务在家电维修、安装中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫鑫制冷服务取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫鑫制冷服务全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lyxinxinzl.com）还是从事保鲜冷库安装维修，制冷设备设计安装，二手冷库设备回收的服务商，欢迎来电咨询。