

对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀

产品名称	对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ273H/X/F-1 性能:耐磨 连接形式:法兰式、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H/X/F-10C对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀产品用途

性能特点1 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2 占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4 上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。5 闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

产品特点

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活4、驱动方式为电液动

引用标准

设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：GB/T 13927-92

对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀性能材料

型号	Z273X-2.5	Z273X-6	Z273X-10	Z273X-16
----	-----------	---------	----------	----------

工作压力 (MPa)	0.25	0.6	1.0	1.6
适用介质	煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度 ()	120			
材料	阀体	灰铸铁		
	闸板	铬镍钛不锈钢		
	阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯		
	阀杆	铬不锈钢		
	支架	碳素钢		
	填料	聚四氟乙烯		

对夹式电液动浆闸阀、电液动闸板阀、渣浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm	L		D	D1	H	n-M
	PN0.6	PN1.0				
50	48	125	100	335	4-M16	
65	145	120	363			
80	50	160	135	395		
100	180	155	465	8-M16		
125	210	185	530			
150	60	240	630	8-M20		
200	295	265	750			
250	70	350	318	900	12-M20	
300	80	400	368	1120		
350	460	430	1260	16-M20		