

嘉兴停车场地坪，嘉兴停车场地坪施工

产品名称	嘉兴停车场地坪，嘉兴停车场地坪施工
公司名称	上海迈强实业有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	锦锐地坪:耐磨 防尘 JR-200:强抗压 上海:抗重压
公司地址	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层Z区368室（注册地址）
联系电话	17521186644

产品详情

嘉兴停车场地坪，嘉兴停车场地坪施工，锦锐地坪是一家以停车场耐磨地坪漆生产、销售、施工、技术服务为主体的高新技术企业，公司已通过ISO—9001质量体系认证，凭借专业的施工技术，经过多年的研发和努力，我公司以引进优质的材料、具品牌的产品、精湛的施工技术为经营路线，公司施工设备先进、齐全，配有多支训练有素的专业施工队伍，为用户提供全方位停车场地坪一条龙服务。

停车场耐磨地坪

产品特性：施工快捷，成本经济，对不平的地面，可起到改善着平，厚度可按施工要求随意调整。有耐重压，抗冲击，易清洁，防尘。

适用范围：停车场，尤其行车道部分；仓库，写字间，商场，食堂，食品厂，药厂，医疗器械，五金机电磨具厂等耐重压场所。

施工要求：检测原素地情况：素地耐压、抗冲击、强度、平整度、有无松动、油污、干燥（含水率 8%）。

施工工序：

- 1、基层：打磨、清理地坪、修补。
- 2、底涂：用环氧树脂底涂料打底。
- 3、加固层：用环氧中涂材料加石英砂浆满刮地面，根据需求1-3遍。
- 4、精细打磨：石英砂加固层打磨平整、去除毛刺、吸尘清理

5、中涂：环氧树脂中涂料加粉批平。

6、环氧面涂：将调配好的环氧面涂用细毛滚筒1-2遍。

其他特点:使用寿命6-8年；

颜色可无限调配；

厚度：一般为0.5-3.0mm厚度。

锦锐地坪拥有强大的领导集体和专业的地坪施工队伍，施工人员都经过严格的专业培训，施工经验丰富、技术精良，具备良好的思想素质和过硬的专业技能，而且我们还有着良好的施工管理制度和规范制度。承诺：施工的所有地坪在设计使用期内免费保修，并将建立客户档案，常年跟踪维护。