

# 反渗透系列药剂，KLY-膜用阻垢与分散剂

产品名称	反渗透系列药剂，KLY-膜用阻垢与分散剂
公司名称	河南科淋因环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州撒您去技术产业开发区金梭路41号西城科技大厦20层2003-20号
联系电话	18838989926 13283859583

## 产品详情

### [KLY-膜用阻垢与分散剂](#)

是高效能的液状阻垢剂配方，用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗的周期，使膜寿命延长而降低成本，KLY-505膜用阻垢分散剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。

产品特点：

- (1)可与有机絮凝剂并用；
- (2)有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和碳酸锂结垢，L.S.I值高达3.0不致结垢；
- (3)适用于适用于反渗透CA膜、TFC膜、纳滤膜和超滤膜；
- (4)由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面；
- (5)进水pH在5~9范围内均有效；
- (6)对铝和铁的氧化物耐受力好。

产品性状：

色泽 无色、淡黄色或者琥珀色 密度（20 ° C）g/cm<sup>3</sup> 1.10

pH（1%水溶液） 1.0—3.0

安全防护：

该产品有一定程度腐蚀性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛及衣物等接触，接触后用大量清水冲洗。

包装贮运：

本品采用聚乙烯塑料桶包装，每桶包装规格为25kg。本品应贮于干燥、通风处，室温避光贮存一年。应远离火种、热源及电源接触器，与可（易）燃物、酸类等强氧化剂分开存放，切忌混储。储区应有合适的泄漏物收容材料。

保质期：

本产品性能稳定，可长期保存，保质期为二年，推荐使用计量泵连续投加，使用浓度一般为2~6mg/L。