## SF双层油罐安装 通益金属 大同SF双层油罐

产品名称	SF双层油罐安装 通益金属 大同SF双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

## 产品详情

油罐运输中注意事项?

油罐车的拖地铁链不许缠绕在大梁上。油料和其它物质一样,当与另一物体相互摩擦时也会产生静电。这种静电跳火,SF双层油罐扩建,可能将燃料点燃引发火灾。所以在油库上要装有接地的地线,油罐车上也要装有一条接地的铁链,以防止油罐内产生静电火花,此铁链不能随便缠绕在大梁车架上,必须放在地面上,并且拖地段不少于50厘米。所以油罐车的选购是很重要,要选择大型油罐车生产企业,SF双层油罐安装,但日常检修和维护,防火防电也很重要。

## SF结构:

- 1、内层:采用6mm厚的Q235-B钢板制造,与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比,强度提高。
- 2、外层:强化玻璃纤维层,SF双层油罐厂家,厚度达到2.5mm以上,大同SF双层油罐,抗压抗震性好。 具有耐腐蚀性、耐电蚀性;
- 3、贯通间隙: 0.1~3.5mm; 300°的范围, 无牢固支撑。
- 4、加强结构:内罐加强
- 5、检测设备:泄漏检测仪24小时实时监控,监测到间隙空间底部液位时发出警报。

## 储油罐防雷措施及注意事项

装防雷设施时,架空线不能进入油罐区,避免将雷电波导入或产生放电火花。

安装接闪器或独立防雷接地设施时、需安装牢固;引下线接头数量少;断接卡接头卡密;要作搭接焊接 ;引下线需短且直,以防雷电流通过,电磁感应形成火花放电现象。

储油罐无接闪器需检查罐顶附件、金属是否有绝缘连接。

储油罐无

SF双层油罐安装-通益金属(在线咨询)-大同SF双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司(www.ylgjgcgs.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!