

SF双层油罐安装 通益金属 大同SF双层油罐

产品名称	SF双层油罐安装 通益金属 大同SF双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

油罐运输中注意事项？

油罐车的拖地铁链不许缠绕在大梁上。油料和其它物质一样，当与另一物体相互摩擦时也会产生静电。这种静电跳火，SF双层油罐扩建，可能将燃料点燃引发火灾。所以在油库上要装有接地的地线，油罐车上也要装有一条接地的铁链，以防止油罐内产生静电火花，此铁链不能随便缠绕在大梁车架上，必须放在地面上，并且拖地段不少于50厘米。所以油罐车的选购是很重要，要选择大型油罐车生产企业，SF双层油罐安装，但日常检修和维护，防火防电也很重要。

SF结构：

- 1、内层：采用6mm厚的Q235-B钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高。
- 2、外层：强化玻璃纤维层，SF双层油罐厂家，厚度达到2.5mm以上，大同SF双层油罐，抗压抗震性好。具有耐腐蚀性、耐电蚀性；
- 3、贯通间隙：0.1~3.5mm；300°的范围，无牢固支撑。
- 4、加强结构：内罐加强
- 5、检测设备：泄漏检测仪24小时实时监控，监测到间隙空间底部液位时发出警报。

储油罐防雷措施及注意事项

装防雷设施时，架空线不能进入油罐区，避免将雷电波导入或产生放电火花。

安装接闪器或独立防雷接地设施时、需安装牢固；引下线接头数量少；断接卡接头卡密；要作搭接焊接；引下线需短且直，以防雷电流通过，电磁感应形成火花放电现象。

储油罐无接闪器需检查罐顶附件、金属是否有绝缘连接。

储油罐无

SF双层油罐安装-通益金属(在线咨询)-大同SF双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司（www.ylgjcgcs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！