

通益金属 双层油罐改造 长治双层油罐

产品名称	通益金属 双层油罐改造 长治双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

定期清洁S/F双层油罐的重要性

防止混油或容器污染变质：

不同性质的油品不能相混，否则会使油品质量下降，严重时会使油品变质。特别是各种中高d档润滑油，含有多种特殊作用的添加剂，当加有不同体系添加剂的油品相混时，就会影响它的使用性能，甚至会使添加剂沉淀变质。

因此，为防止各种油品相混或污染，应当采取如下措施：

为了防止散装油品在卸收、输转、灌装、发运等过程中发生污染，应根据油品的不同性质，将各管线、油泵分组专用，不同性质的油品，不要混用，如必须混用时，要清扫管线余油，在管线最低位置用真空泵抽取余油或用过滤后的压缩空气清扫，双层油罐改造，有条件的也可用蒸汽清扫，再用拟输送的油品冲洗几分钟，放出油头，并经检查确认清洁后放可使用。

双层油罐发生火灾怎么应对更有效果

关闭水箱到外部排水口和阀门井。当屋顶打开时，必须立即启动火灾，泡沫灭火系统应注入罐内。金属罐还应启动冷却水系统以强制冷却罐外壁。使用多个直流消防软管从每个方向喷洒（正确避免逆风方向），长治双层油罐，密封屋顶火焰，隔离油气，窒息氧气。

油箱落下，顶盖被吹离，根据上述情况进行火灾。如果固定泡沫灭火装置的喷嘴损坏，应安装临时喷嘴，然后将泡沫灭火剂注入罐内，以避免火灾。如果上述方法不起作用，那么一定量的泡沫、干粉或1211个消防车必须浓缩，双层油罐改建，可以从油箱喷洒到消防中心。

关于油罐清洁方法的介绍

下面教教大家油罐的清洁方法：

一般的油罐清洗用清水即可。但是对于特殊的储油罐，我们则要特别小心，具体情况具体对待。今天南通友善今天给大家讲解一下储油罐有哪些清洗方法和技巧，这样可以避免意外事故的发生。日常生活中常见的储油罐的结构大都外钢内塑，将钢网（龟甲）焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑工艺（滚塑技术）一次整体成型于钢体表面。由于钢网（龟甲）与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面，使聚乙烯难以脱离钢体表面。所以说硫酸储罐是一种极为优异的耐腐蚀产品。它内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑、钢衬玻璃相比，具有良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点，是装运腐蚀液体的理想产品。

现在大家掌握了油罐的清洁方法了吧。

通益金属(图)-双层油罐改造-长治双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司（www.ylgjcgcs.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西吕梁的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领通益金属和您携手步入辉煌，共创美好未来！