

逆止器 非接触式逆止器 邹城广信科技

产品名称	逆止器 非接触式逆止器 邹城广信科技
公司名称	邹城市广信科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城经济开发区宏泰西路
联系电话	13792313818

产品详情

解决逆止器油位观察记中的油颜色已经变色的办法：更换逆止器专用油（10W/40根据环境选用适合的油）至油位观察记的二分之一处（停机状态下）。稀油在逆止器中起减磨，逆止器，降温作用，油变质会导致逆止器在逆止时打滑，磨损加剧，双向逆止器，影响逆止效果。建议不要用其它品牌的油代替，其它油的成分和配比不同不能保证逆止器的使用效果。

日常维护：

- 1、空气滤清器，逆止器油建议3个月换一次
- 2、停机状态下加油至油位观察记的1/2处
- 3、正常运转时温度50度以下，接触式逆止器，检查力臂下方有没有被杂物堆积

逆止器的维护

初使用逆止器运行一周后应更换全部润滑油，并通过运行的方法冲洗，再次排出，加入新的润滑油。

在运行条件良好，运行温度不大于50 时，每3000小时更换一次润滑油，在运行条件差（粉尘严重）或运行温度大于50 （每天24小时运行）时，每1000小时应更换一次或有必要更短时间与清洗内腔。

产品在更换润滑油时应将两面侧面水平较低的油孔塞拧出，将全部油放出。

异形块逆止器

异形块逆止器是异形块离合器在应用于逆止时的特殊形式，它由逆止器本体和逆止臂构成，逆止臂的一端和逆止器本体的外圈固定在一起，另一端固定在大倾角型输送机机架或地基上，以得到逆止力矩，其工作原理与滚柱逆止器类似，其中起关键作用的是逆止器中的异形块，非接触式逆止器，当内圈的转速大于外圈时，异形块几乎不产生摩擦力，当外圈的转速大于内圈时，异形块在摩擦力的作用下逐渐挤紧内外圈使内外圈的速度接近，这就是超越离合器的作用，当外圈不动，内圈反转时异形块起作用，达到逆止的作用。

逆止器-非接触式逆止器-邹城广信科技(优质商家)由邹城市广信科技开发有限责任公司提供。邹城市广信科技开发有限责任公司(www.zcsgxkj.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！