

电动防火阀接线 宣城电动防火阀 富尔达空调设备

产品名称	电动防火阀接线 宣城电动防火阀 富尔达空调设备
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

防火阀当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，电动防火阀规范，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启.PY - BSD遥控排烟阀功能特点：DC24V电信号可将阀门迅速开启。 ...

施工安装/防火阀

1. 防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架，电动防火阀接线，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

防火阀先进的计算机工艺控制程序下料、制作，精确了管道部件尺寸，从而保证安装施工简捷，提高工作和经济效率。

保证安装简洁、提高工作效率、缩短工时、减少安装费用。广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行调节，宣城电动防火阀，防火阀，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，(密闭型泄漏量 $< 0.5\%$) 工作温度区域宽，结构可靠，电动280。防火阀，安全方便。

电动防火阀接线-宣城电动防火阀-富尔达空调设备由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司 (www.dzzckt.com) 在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，富尔达空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。PY - BSFD远控排烟防火阀可远远距离电动开启，手动开启，手动关闭。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。同时本公司 (www.fedfhf.com) 还是从事3c排烟防火阀，3c防火调节阀，3c排烟阀的厂家，欢迎来电咨询。