

冠德空调设备排烟风机 3c排烟风机 排烟风机

产品名称	冠德空调设备排烟风机 3c排烟风机 排烟风机
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

什么是消防排烟风机。消防排烟风机的使用；

消防排烟风机，又被称作是消防高温排烟风机，一般情况下，排烟风机箱，其是指能够在100 的高温环境下连续有效工作20小时不会出现故障或者损害，在280 的高温条件下可以有效工作30分钟以上的一类风机。目前，消防排烟风机是各大高层建筑、地下建筑等行业中是一种最为理想也是必备的一类消防设备。

防排烟系统自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯间及其前室，消防电梯前室和合用前室，宜采用自然排烟方式。采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

- 1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2 m²
合用前室可开启外窗面积不应小于3 m²

性能特点编辑HTF系列消防高温排烟风机系国家“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。排烟风机2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，排烟风机，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，3c排烟风机，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，排烟风机厂家，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

冠德空调设备排烟风机(图)-3c排烟风机-

排烟风机由山东冠德空调设备有限公司提供。山东冠德空调设备有限公司(www.sdtengfei.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在冠德空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创冠德空调设备更加美好的未来。

。