

木塑墙板机械 威尔塑料机械 护墙板木塑墙板机械

产品名称	木塑墙板机械 威尔塑料机械 护墙板木塑墙板机械
公司名称	青岛威尔塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园
联系电话	13589250518 13589250518

产品详情

设备小常识生态木墙板是由哪些材料组成的呢？它能内外通用吗？

答：生态木墙板主要是用木质纤维和树脂以及少量高分子材料挤压的生态木经过深加工并进行定性而成的，生态木墙板主要有内墙板和外墙板之分，实际上外形几乎相差无异，快装墙板木塑墙板机械，功能却各不相同，由于外墙板要对抗不同的气候和地形，木塑墙板机械，所以生态木外墙板特地引进国际木塑的尖端技术。为防止因时间长久而形成的掉色问题，特地在产品表面上做上一层UV处理，防止紫外线的照射，能有效使用长达20年之久。相对的，生态木室内墙板则没有加入这些助剂，由于室内环境对空气的质量要求高，尤其是甲醛含量，所以面对这样的环境不宜添加过多的助剂，只需要保持原样即可。我们的产品都是采用覆膜的技术，可以做出不同的款式以及丰富的颜色，让整个装修有不同的风格效果。生态木(木塑)墙板定型的工艺过程是怎样的？需要注意哪些事项呢？答：1、首先是生态木墙板的定型与冷却。生态木墙板在挤出机头口模后应立即进行冷却定型处理，防止型材因自身重力作用下而出现的变形、凹陷或扭曲现象。一般情形下，定型和冷却需要同时进行，挤出板材与片材。空心型材的定型还需配有真空定型装置，保证制品有准确的结构尺寸，对于生态木含量较大或厚度较薄的木塑制品和木质纤维含量少或厚度相对较大的生态木制品采用水冷却。2、生态木墙板的牵引和切割。通常木塑复合材料在挤出口模后，会由于压力突然解除而发生离模膨胀现象，而冷却后又发生收缩现象，其离模膨胀和收缩作用在一定程度上比塑料制品作用小很多。因此对于生态木实心材如不需要采用真空定型，则需要较小的牵引力，基本上靠螺杆挤出。牵引速度要与挤出速度相适应，一般是牵引速度稍大于挤出速度，以便消除塑件尺寸的变化，同时对制件进行适当的拉伸可提高产品性能，挤出的制品，根据实际需要的长度和规格进行切割，随后堆放及入库等。

青岛威尔塑料机械有限公司是一家涉足高分子学科和生产塑料机械设备的专业厂家。青岛科技大学塑料工程学院中试与产业化基地，青岛生物能源与过程研究所WPC产业化基地，护墙板木塑墙板机械，国家

WPC理事单位，中国塑料协会..

集成墙面是针对家装污染以及工序繁琐等弊端，提出的集成化全屋装修解决方案。采取竹木纤维为主材、高温状态挤压成型而成。表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的图案，还有其特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面。是墙纸，涂料的换代产品。那么竹木纤维集成墙面好吗？

竹木纤维集成墙面优点：

我们的产品安装房间和普通装修材料相比室内温度相差7度，和油漆相比相差10度。是我们南方夏天炎热和北方冬天寒冷墙体装修的优先选择的装潢材料。

防潮防水 良好的防潮性能，更佳适用于潮湿地区，水汽潮气难以进入，木塑墙板机械厂家，室内干燥舒适，不渗水不漏水，让你彻底摆脱墙体霉变带来的困扰。

5、安装便捷，省时省工：可直接毛坯墙直接安装，一步到位，普通木工师傅即可，安装便捷，省时省工；

6、易擦洗，防刮痕：硬度，抗撞击，耐摩擦，防刮痕，不起泡，不变形，易擦洗维护；

7、隔音：隔音效果高可达29分贝，房间安静舒适，噪音不再困扰你的生活。

木塑墙板机械-威尔塑料机械-护墙板木塑墙板机械由青岛威尔塑料机械有限公司提供。青岛威尔塑料机械有限公司（www.weierwpc.com）是山东青岛，注塑机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威尔塑料机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威尔塑料机械更加美好的未来。