

中山绕线机石英管、发热管绕线机

产品名称	中山绕线机石英管、发热管绕线机
公司名称	中山市协展机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:协展 型号:XZ-T230C 电源电压:220V
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇九洲基第三物业区(埗西一综合市场红绿灯侧)邮箱:guojun2008han
联系电话	86 0760 22275453 18928175848

产品详情

品牌	协展	型号	XZ-T230C
电源电压	220V	主轴方向	正反
适用线径	0.15-0.6 (mm)	步序记忆容量	有

xz-t230c型弹簧电阻全自动绕线机是本厂新研制开发的新一款弹簧电阻全自动绕线机。

该机结构设计合理，性能稳定，操做简便。该机採用cnc微电脑系统控制，完全实现自动上线—自动启动—自动排丝—自动停机—自动切断—自动取线及两端留头等操作。真正的实现人机分离。该机广范应用于电吹风，电热器，电热管，干手机等电热电器发热丝的绕制。

优特点：

疏密调正； 断气，欠料、断线、卡线自动停机；

工序检测，固障诊断； 主轴无级调速（100-5500转）；

线径芯棒可随意改变； 自动绕线人机分离。

两端留头，尺寸可调； 正转，反转，快绕，慢绕四种绕线模式。

设备参数：

芯棒：1.5-6mm 线径：0.15-0.6 mm

行程：0-400 mm 线头：15-50 mm

转速：0-5500rpm 产能：250-300条/h(300圈计)

气压：4.0kg/cm 电压ac220v 500w

体积：100*60*150cm 重量120kg