

京瓷数码复印机

产品名称	京瓷数码复印机
公司名称	宁夏晨宇飞扬广告图文设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	京瓷:复印机 8000i:80页
公司地址	兴庆区景福巷33-3号
联系电话	0951-8681518 13995413607

产品详情

基本参数

产品类型

数码复合机

颜色类型

黑白

涵盖功能

复印/打印/扫描

速度类型

高速

最大原稿尺寸

A3

内存容量

2048MB Memory+160GB HDD

供纸容量

标配纸盒：500页（2个）+1500页（2个），手送纸盘：150页

耗材描述

TK-6708墨粉盒，84000页

双面器

标配

自动输稿器

网络功能

不支持

接口类型

高速USB2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） e-KUIO

复印功能

复印方式

激光静电方式

感光材料

a-Si非晶硅材料

显影系统

双组份背面接触式显影系统

定影系统

定影带的定影方式

复印速度

A3：40cpm，A4：80cpm

复印分辨率

600×600dpi

原稿类型

纸张、书本、三维物体

复印尺寸

A3-A6R

预热时间

30秒以下

首页复印时间

4.7秒以下

连续复印页数

1-999页

缩放范围

25-400% (以1%为单位)

复印倍率

400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25%

打印功能

打印控制器

标准配置

打印速度

A3 : 32ppm , A4 : 65ppm

打印分辨率

600 × 600dpi (相当9600 × 600dpi)

打印语言

PRESCRIBE , PCL6 (PCL5c/PCL-XL) , KPDL3 XPS

打印其它性能

矢量字体 : 93种PCL字体、136种KPDL3字体、8种Windows Vista字体位图字体 : 1种
79种字体由空心字体处理

扫描功能

扫描控制器

扫描速度

单面：70/100ipm，双面：100/160ipm

扫描分辨率

600 × 600dpi，400 × 400dpi，300 × 300dpi，200 × 400dpi，200 × 200dpi，200 × 100dpi

输出格式

TIFF，JPEG，XPS，PDF，高压缩PDF

扫描其它性能

扫描种类：彩色/黑白/灰度/ACS扫描接口：主机标准Network I/F，USB

Host扫描类型：文字、图片、文字+图片通讯协议：SMB，SMTP，FTP，FTP over SSL，USB，KM-WSDL (TWAIN)，WIA Driver，WSD-Scan

传真功能

传真控制器

选配

传真发送速度

小于3秒

调制解调器速度

33.6kbps

数据压缩方式

MH，MR，MMR，JBIG

传真其它性能

类型：收发兼用机连接线路：公共电话线路最大原稿尺寸：宽132-293mm，长134-1600mm记录纸尺寸：A3-A5原稿供纸：自动供纸100张内存容量：标配12MB，最大120MB

其它特性

主机尺寸

685 × 723 × 1053mm

主机安装空间

1039 × 723mm

重量

155kg

电源

AC 220V , 50Hz

功率

最大：2400W复印：1410W待机：300W省电：170W

系统平台

Windows 2000 (Service Pack2或更高版本) /Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 Apple Macintosh OS 10.x

其它特点

最高月印量：400000印张 (参考值)