

防锈油，螺丝防锈油、弹簧防锈油

产品名称	防锈油，螺丝防锈油、弹簧防锈油
公司名称	丽水市孚克斯润滑油店
价格	460.00/桶
规格参数	茵特尔:0
公司地址	浙江省丽水市莲都区
联系电话	15017821483

产品详情

防锈油，螺丝防锈油、弹簧防锈油

防锈油是专为各螺丝厂，弹簧厂和滚镀生产企业量身定做的新型防锈产品，适用于螺丝、弹簧、电池片、冲压件、车床件的防锈,表面若经镀镍、镀锌、镀铬、镀青铜等处理后使用防锈油效果更佳，产品安全环保。

防锈油 螺丝防锈油 弹簧防锈油 产品特点:

- 1、粘度低，渗透力强，能迅速渗入螺丝牙纹及复杂工件，并具有一定的清洗功能,可将工件表面的少量油、垢、污、斑清洗干净，可作解锈润滑使用。
- 2、具有挥发适宜、用量省、油膜簿、不油腻、不粘手、气味芳香等特点。
- 3、可免洗直接装机使用，不影响产品焊锡及导电性。
- 4、过油后产品表面不变暗、不起斑点、可增加产品表面光泽感。
- 5、耐盐雾、抗湿热、耐大气性及良好的抗盐水浸渍能力，特别适合出口（海运）产品的防锈。根据盐雾测试时间，可分为24H、48H、72H、96H等多个型号，防锈时间可达3-5年以上，亦可根据客户要求特殊配制。

防锈油 螺丝防锈油 弹簧防锈油 使用说明：

- 1.根据需防锈产品尺寸大小可选择浸泡,涂抹,喷涂等方式，一般来说如果产品尺寸较小,建议选择浸泡，一定要完全浸泡住产品,然后自然晾干;如果是尺寸较大产品,请把防锈油均匀涂抹在产品的整个表面。
- 2.如果需要做盐雾测试,建议按照标准用盐雾机来测试,完全浸泡防锈油自然晾干24小时以后(形成油膜,如遇到下雨天可以适当延长晾干时间)放在盐雾机进行测试。如果要想干得快一些,可以考虑烘干,烘干温度不易超过50度。

3.盐水浓度5% ,测试样品千万不要平放,要求样品的测试面角度与垂直方向成15° - 30°角放置。(如果是其他的盐水浓度,请提前告知,以实际测试结果为准。

4.若产品表面有其他酸洗物质残留,请务必清除干燥以后再抹防锈油,否则盐雾测试结果会有较大差异。

5.如果是选择用喷壶喷的话,遇到-

些不太规则的工件,或者产品时,请确保表面每个地方都喷到油,否则可能会引起局部生锈。不论做盐雾测试还是不做盐雾测试,请务必将工件表面的酸性,其他杂质清洗干净以后再涂防锈油。做盐雾测试的话要注意调整好桶内的温度(

35+2C)若初次所给配方按照标准测试仍未达到您的要求,我们可以对配方进行调整,直到您满意为止。