

不燃硅质板设备简称A级硅质板设备或硅质聚苯板设备

产品名称	不燃硅质板设备简称A级硅质板设备或硅质聚苯板设备
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	85000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

硅质改性保温板

我们的地址：臧屯乡臧屯村电话：联系手机：13393064303 期待您的咨询

技术与传统保温板技术思路和方向不同，采用全新的防火隔离分仓颗粒的概念。该技术保留了原来有机

大分子的各项物理性能，与传统的有机保温材料相比，提高了防火等级，其他性能基本相同。硅质改性

保温板的特点：1、防火性 运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构

，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。2、保温隔热性

导热系数0.035-0.041W/(m·k)3、抗拉压强度

具有较强抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa4、抗水性

抗水、防潮、耐冻融、防渗透。5、质地轻自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘6、环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。A E P S 硅质改性保温板应用范围：

保温一体化创能板系统 外墙外保温薄抹灰系统 外墙外保温贴面砖系统

1、隔热性能：改性聚苯板具备绝佳的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。2、防水性能：改性聚苯板长期浸泡水中不变形，不发霉。3、稳定性能：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。4隔音性能：改性聚苯板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果更佳。5、高强度：依据测试其抗弯强度达177kPa，因其特殊分子结构比类似的产品强度高。6、经济型：改性聚苯板质轻、易搬运、好裁切、易施工、对于高层极大减轻建筑负荷，降低建筑成本。