

佛山彩钢夹芯瓦

产品名称	佛山彩钢夹芯瓦
公司名称	佛山市迅泰建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:L*1150*50mm 型号:1150 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路1号 慧聪家电城2座1901之三（注册地址）
联系电话	0757-26106878 13727302908

产品详情

佛山彩钢夹芯瓦

彩钢夹芯瓦是采用彩色涂层钢板、镀锌板等金属材料经辊压冷弯成各种波型的夹芯金属瓦，是一种具有重量轻、强度高、色彩多样、施工快捷、应用广泛的钢结构、活动板房的屋面材料。

彩钢夹芯瓦优点：

1、隔热

由于房子的屋顶会直接受到太阳长时间照射，所以选择屋面材料的时候，隔热效果好不好是一个首先要考虑的问题。彩钢夹芯瓦采用的岩棉、聚苯乙烯、玻璃纤维棉、聚氨酯等芯材导热系数非常低，具有良好的隔热保温效果，采用彩钢夹芯瓦做成的建筑物，不但有效降低能耗，还能让住在里面工作生活的人倍感舒适。

2、隔音

彩钢夹芯板对噪音传递有明显的消减作用，采用彩钢夹芯瓦做屋面材料，雨水、冰雹对建筑物的屋面撞击而引起室内声响，也明显减弱，尤其适用于有飞机飞通过的地方。

3、施工快捷

彩钢夹芯瓦的规格尺寸是根据客户的要求在工厂已经订做好的，材料进场后可进行装配式安装，安装效率高，能有效缩短工期。

4、经济

彩钢夹芯瓦施工方便快捷，降低劳动强度，减少工程投资，降低工程造价成本，并且属环保型建材，可回收利用。

5、消防等级：岩棉A级、聚氨酯B级

屋面夹芯彩钢瓦材料适用：

- 1、上/下钢板：厚度为0.4~0.8mm，种类有彩色钢板，电/热镀锌板，不锈钢板。
- 2、芯材：聚苯乙烯容重为12~15kg/m³，聚氨酯（PU）容重为30~80kg/m³，（矿）岩棉容重为120~150kg/m³
- 3、侧边钢带：0.5~1mm镀锌板（可不用封边钢带）

彩钢瓦产品规格：

企口式有效宽度：1050mm、950mm；厚度50mm~200mm；长度不限

适用领域它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面。

佛山彩钢夹芯瓦厂家直销，咨询电话13727302908谭生