

DLG系列电力安全工具柜

产品名称	DLG系列电力安全工具柜
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:DLG 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地址）
联系电话	15900442098

产品详情

DLG系列电力安全工具柜

一、概述：

电力安全工具柜是上海苏海电气有限公司为您提供产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！电力安全工具柜的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供提供的解决方案。

在电力行业中，广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用，极易受潮，但这种库房投资大，能耗高，干燥过程缓慢，特别是绝缘工具少的单位，也不需要建立绝缘工具库房。

我公司生产的产品—电力工具柜，有效地解决了上述问题，得到了广大用户的欢迎。

电力安全工具柜由钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（GJG-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。

二、产品规格型号（高×宽×深）长度单位：mm

型号

规格

高×宽×深

内部

净高

工作

电压

除湿电

功耗

电加热

功率

主要

功能

DLG-1

2000 × 800 × 450

1900

防潮、防尘

DLG-2

2000 × 1100 × 600

DLG-3

2200 × 1100 × 600

2040

DLGZ-1

1750

AC220

± V10%

150W

800W

升温、除湿

控温、控湿

DLGZ-2

DLGZ-3

1950

备注：可以根据客户摆放工具需要，调整工具柜内部尺度、位置。

三、应用范围：

广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位 and 部门，并适应不同温湿度地区的使用。

四、产品组成：

该项目是以温湿度控制系统为核心，并加以专用存放装置的带电作业安全设备；电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。

五、产品功能及特点：

- 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境，使其保持干燥，符合绝缘工具存放环境标准（GB/T18037）的要求。
- 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品，做到综合利用。
- 3、根据不同放置需要，选择不同内部结构拼装方式，适宜的放置使用；根据绝缘工具不同的尺寸，选择不同规格产品，以满足放置的需要。
- 4、具有工具取出例用完全不结露的功能。
- 5、能以较低能耗，经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。
- 6、产品采用科学的调节算法，和独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警，自动设置，自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
- 7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能：通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故，能对不同电压绝缘工具进行有效的管理；
- 8、具有防尘，防损，防潮的综合功能。

六、注意事项：

使用柜体应保护接地，本柜设有漏电保护，过热保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 5M ，交流耐压2000V/2min。

七、部分图片：