

斜管（板）沉淀器

产品名称	斜管（板）沉淀器
公司名称	诸城市金铄环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	金铄环保:过滤沉淀设备 XG25:XG25 山东诸城:土墙工业园
公司地址	诸城市土墙工业园
联系电话	15689862656

产品详情

斜管（板）沉淀器既可以作为气浮法，升化法等水工艺的配套设备，也可以单独处理多种污水。我公司设计的该设备采用乙丙共聚、玻璃钢或聚氯乙烯蜂窝斜管，倾角为60°，斜长1m，内切圆直径为35-50MM不等，可根据水质改变内切圆直径，以达到最佳沉淀效果。该设备内敷设了许多间隔较小的平行倾斜板或直径较小的平行倾斜管的沉淀装置，提高了沉淀效果和出水率，特别是对分散性颗粒的去除效果特别显著。

适应范围

该装置广泛使用于工业废水、生活污水、有色金属加工废水的处理，电厂、锅炉房水力除尘废水的处理，煤气站洗涤水的处理，生化水的处理和给水净化的预处理：

- 1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上，一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。
- 2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500毫克/升降至5毫克/升。
- 3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%，COD去除50-70%。
- 4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除，COD去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。
- 5、化工废水的COD去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。

设备特点

- 1、积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。
- 2、设有搅拌器、药剂箱和混合反应箱，对污水可同时施行混凝处理，扩大了该装置的功能。
- 3、占地面积小，仅为平流式沉淀池长度的1/4，沉淀效率可提高3-5倍。用了层流原理，提高了沉淀池的处理能力；缩短了颗粒沉降距离，从而缩短了沉淀时间；增加了沉淀池的沉淀面积，从而提高了处理效率。