

hdpe板煤仓耐磨衬板聚乙烯板 鑫涛塑胶 运城聚乙烯板

产品名称	hdpe板煤仓耐磨衬板聚乙烯板 鑫涛塑胶 运城聚乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

超高分子量聚乙烯板简介

超高分子量聚乙烯的英文是：Ultra High Molecular Weight Polyethylene，这是现有的较优质的可应用于恶劣工作环境及多种用途的聚乙烯。在许多高难度的应用条件下适用性非常好。

超高分子量是这种聚合物与众不同的特质，其具有300至600万的分子量，而高密度聚乙烯树脂只有30万至50万。这种差别是保证超高分子量聚乙烯具备足够的强度，超高分子量聚乙烯板黑色upe板，以达到其他低等聚合产品所不可能具备的耐磨损和抗冲击能力。超高分子量聚乙烯的超高分子量的含义是它不会融化并向液体一样流动，因而加工方法由粉末金属技术衍生。传统的塑料加工技术，比如注塑成型、吹塑和热定型，无法应用于超高分子量聚乙烯。挤压成型是应用于这种树脂最常见的加工工艺，这样生产出来的产品韧性更强。

阻燃料仓衬板价格

料仓衬板价格多少钱？料仓衬板价格根据颜色、尺寸、厚度的不同，价格也会有所不同，详情咨询我公司客服。我公司拥有独立的实验室和研发团队，我们有经验丰富的材料工程师，技术工程师，生产工程师和工程塑料专家;使得我们可以对您的要求和构思及时做出反馈，为您提供快捷?、全面的服务。因可靠而稳定的表现赢得了新老客户的信任与支持。

高分子聚乙烯料仓衬板是一款热变形温度为85 的高分子材料，并且在较小负荷下使用温度可达90 在添加阻燃剂后可以不起火焰。顾名思义，500万分子量聚乙烯板料仓衬板，料仓衬板的最主要的特点是超高耐磨性，宏观硬度为HRC56~62，碳化铬的硬度为HV1400~1800，高于沙石中石英的硬度HV800~1200。除了超高的耐磨性，料仓衬板的抗压强度也超过了850Mpa。?

UHMW-PE板材特点为：极好的耐磨性，运城聚乙烯板，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，耐热性优于一般PE。

UHMW-PE板材的用途：可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医liao、煤矿、化工等部门。如纺织工业上技梭器、打梭棒、齿轮、联结、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后果等耐冲击磨损零件。造纸工业上做箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、刮dao、过滤器等；运输工业上做粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。UHMW-PE可做各种机械的零部件，包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承。化工中做泵、阀门、档板、滤板。体育上做滑冰地板、滚地球道、滑雪板、机动雪橇零件。UHMW-PE板材可以做高模量纤维，制造防dan衣、飞机座椅、海运、渔业用绳索等。

hdpe板煤仓耐磨衬板聚乙烯板-鑫涛塑胶-运城聚乙烯板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（www.xintaosujiao.com）是一家从事“隔音减震垫材料,橡胶隔音材料,聚乙烯隔热材料,聚四氟乙烯板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫涛塑胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！